

# 上海CONVERGE PRO840T供应 CON

产品名称	上海CONVERGE PRO840T供应 CON
公司名称	上海吉拓网络技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:ClearOne 型号:无
公司地址	广东省深圳市福田区泰然九路1号盛唐大厦西座2809室
联系电话	0755-82518326 13424202463

## 产品详情

上海CONVERGE PRO840T供应 CONVERGE PRO840T/880 继承了业界领先的音频处理器XAP 400众多的功能特点。可调节功能更加广泛，音频性能更强，灵活性更强的新一代音频处理中心Converge Pro. 这里的840T是包含电话接口和小功率功放的新型音频处理器。操作界面更加清晰，可以通过级联同类Converge Pro系列的设备进行端口和功能扩展。 CONVERGEPRO 840T 应用范围 中型会议室 小型会议室 法院 大阶梯教室 大会议厅 培训会议室 医疗呼叫电话 楼宇广播 ONVERGE PRO 840T 技术优势 较强的优势特点 + 新一代回声消除技术 > 20Hz to 22Khz全频段回声处理 > 改良的双工效果 > 回声消除功能兼容轻触开关式MIC + 新一代噪声抑制功能 > 环境电平适应功能 + 增强MIC前端增益调节精度 > 0-56 dB的调整范围，调整7db为一个级数 + 旁路回声消除模块功能 > 最大4毫秒的处理延迟 + 控制管理改进 > 提供USB连接控制 > SNMP and HTML协议远程控制 > 时间任务控制功能 > 自我系统诊断 + 简化操作软件 > 通过拖动和选中来配置处理器功能。 > 提供单独的设备，路由，通道界面 出色的音频性能 + 下一代回声消除功能，为每一个MIC接口提供。 + 第一MIC优先功能彻底清除空洞效果 + 提供所有通道20 ~ 22KHZ的全频响 + ALC和AGC是处理掉信号轻微的波动 + 级联升级可兼容设备有880T/880/840/TH20/SR1212 + 提供12条音频传输总线（双向） + 提供8个MIC编组选择（4个外部组和4个内部组） MIC可以随意定义编组，编组灵活性更强。 + 提供32个预制位 + 提供255条宏命令配置 上海吉拓网络技术有限公司成立于2005年,简称上海吉拓（JETA），目前公司总部位于上海,并在北京、成都和深圳设立分公司和办事处,以构建面向全国客户的营销和服务网络。 吉拓自成立以来,以信息系统应用为基础,汇集音视频行业丰富科技资源和高端人力资源，专注于音视频会议产品分销和数字多媒体会议系统集成,以提供用户高品质会议体验为目标，注重品牌产品整合和集成优化。 吉拓以市场为导向，以一流的IT企业为目标，积极探索适应市场经济的运作机制，不断开发面向行业应用的电话会议、视频会议的行业解决方案和相应的音视频（AV）集成,努力培养面向高速发展信息化时代的专业人才队伍。我们的目标是“提供最品质的远程沟通体验”，同时以“追求用户满意度”为经营根本。 吉拓JETA主要为政府机关、外资企业、教育行业、金融行业等企业用户提供电话会议、视频会议以及多媒体会议室集成和增值应用的产品和技术服务。 同时吉拓目前是法国高端音响品牌Active Audio最新中国区总代理、高端电源管理系统美国SurgeX电源净化滤波管理系统中国区总代理、澳大利亚Australian Monitor音频产品中国区总代理、宝利通Polycom视频会议增值合作伙伴、思科CISCO视频会议全国合作伙伴、

ClearOne数字音频媒体矩阵处理器中国区核心总代理、CRESTRON快思聪、AMX安玛思中央控制系统核心合作伙伴；松下、NEC投影机核心合作伙伴；DIS、BOSCH、铁三角等各品牌核心合作伙伴。

吉拓2016年4月13日于北京Infocomm展会最新展示了法国高端音响品牌Active Audio专业阵列音柱，可调指向性阵列扬声器、音频处理器、多通道数字功放等各种高端先进产品，所代理各产品的品牌优势及其产品质量高度可靠实用，得到了音视频行业各路精英的绝对好评，并于现场签订了很多意向合作客户，更是得到厂家的认可。自此，上海吉拓网络技术有限公司正式为最新的Active Audio间隔阵列扬声器的中国区唯一独家总代理，提供Active Audio

音频产品从设计、供应、安装、调试等相关支持工作，为证明Active Audio产品的高度可靠性和优越性，吉拓承诺所有正式渠道供应的Active Audio产品保修5年。

1. 4路麦克风/线路输入，4路线路输入，8路线路输出
2. 自带10W监听功放，内置电话耦合器
3. 提供8路分布式回声消除功能。
4. 提供第一麦克风优先功能。支持麦克分主席优先。
5. 提供专业的麦克风噪声抑制功能（可抑制6-15dB）
6. 提供10组麦克风分组控制（4路内部编组，6路外部编组）
7. 可以通过E-BUS总线支持多台设备进行级联,最大可扩展至96路麦克风。设备间最大距离61米。
8. 内置4组15+4段滤波器，可设置成为均衡器，分频器和多种特殊功能的滤波器。
9. 通过GPIO接口可以开发专用的控制设备
10. 支持RS-232控制，支持USB控制，网络控制
11. SNMP和HTML远程控制，系统自动检测
12. 具有定时命令执行功能
13. 可以定义32种不同场景预置
14. 可以定义255个宏命令
15. 高度集成音频处理，混音，矩阵，均衡，压限，延时等多种音频处理模块
16. 控制软件含有AV媒体库，各品牌主流AV设备（麦克风，视频终端等）可直接拖拽到相应通道自动配置。
17. 配置墙装面板可以控制系统音量加减，及场景模

音频性能 频率响应：20Hz—20KHz ±1dB  
噪音（EIN）：-126dB，20KHz BW 总谐波失真：<0.02% 信噪比：80dB re 0dBu(A-weighted)  
动态范围：100dB(A-weighted) 串音<-91dB re 20dBu@20KHz 自动混音器参数 自动门控管理  
自动输出电平管理(NOM) PA适应模式 .吉拓网络技术|||上海CONVERGE PRO840T供应 CONVERGE PRO840T/880