

# 热轧日标角钢110\*110\*8热轧出厂

产品名称	热轧日标角钢110*110*8热轧出厂
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4680.00/吨
规格参数	材质:SS400/A36 执行标准:JIS-G3192 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

热轧日标角钢110\*110\*8热轧出厂 日标型钢：低合金弹簧钢热处理（5CrVA，65SiMnWA），淬火后得到高硬马氏体和少量残余奥氏体，细化晶粒或减少残余奥氏体有利于提高微变塑性变形抗力，所以淬火后还应及时充分回火，回火目的是消除淬火内应力，改善塑性和韧性，提高弹簧对脆断破坏的抗力，为此，这类弹簧钢大多采用中温回火，获得回火索氏体或回火屈氏体。对于有回火脆性的弹簧钢（5CrVA等）中温回火处于其回火脆性温度范围内，为避免产生回火脆性，回火加热时间不应过长，回火冷却采取快速冷却方式。日标角钢SS400规格表：日标角钢65x65x6-5.91 日标角钢65x65x8-7.66  
日标角钢70x70x6-6.38 日标角钢75x75x6-6.85 日标角钢75x75x9-9.96 日标角钢100\*75\*7-9.32  
日标角钢100\*75\*8-10.6 日标角钢100\*75\*10-13 日标角钢125\*75\*8-12.2 日标角钢130x130x12-23.4  
日标角钢130x130x15-28.8 日标角钢150\*90\*9-16.5 日标角钢150\*90\*12-21.6 日标角钢150\*100\*10-18.79  
日标角钢150\*150\*12-18.79 日标角钢150\*150\*15-18.79 日标角钢SM490A：沉井接近就位时，若轴线位移或倾斜超过允许范围，可采用单侧压实填土、单侧挖土减载、配重等手段予以纠正。井封底沉井下沉完毕，其偏差应符合规范规定：轴线位移不大于井深1%；高程：+4mm，-6mm；倾斜度 井深.7%。沉井就位2~3d后，刃脚已稳定落在粉喷桩顶，即可进行沉井封底。为避免地下水汇集形成较大浮力，顶裂封底混凝土，可在底板上均匀布置渗水井2~3个，井内埋渗水管，并以渗水管为中心向四周做辐射状碎石盲沟引水，待泵池结构全部完成后封堵井口。热轧日标角钢110\*110\*8热轧出厂