

7寸触摸屏IP网络调音台 T-7926

产品名称	7寸触摸屏IP网络调音台 T-7926
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

产品详情

- 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网
- 2、8路IP调音台，独特的上柜式安装设计，高档金属面板，
- 3、美观大气自带7英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态
- 4、采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。
- 5、设有4组话筒输入，每组具有6.3接口和卡隆接口输入，采用独立按钮切换输入增益大小，支持DC48V幻象电源输出，同时每组均具有三段均衡调节和推子调节，方便操作。
- 6、设有4组线路输入，其中有2组具有6.3和莲花接口输入，供于选择，同时每组均具有高低音调节和推子调节。
- 7、内设有话筒混响调节电位器，把人讲话的声音处理得更加饱满，更有弹力
- 8、4组话筒设有优先级别控制按钮，启动该按钮时，4组话筒信号优先于4线路的输入信号。
- 9、设有1路高灵敏度咪杆输入，与本地输入优先级别可以自由调节，用于方便喊话与对讲。
- 10、支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端。
- 11、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。
- 12、内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。

- 13、支持文本广播，可将文字转成语音，广播给任何个区域，语速与语音可以自定义。
- 14、支持求助信号铃声，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。
- 15、带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。
- 16、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
- 17、内置5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听，并设有本地音频输入信号监听控制按钮，启动时，可实时监听本地输入节目源。
- 18.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；二路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。
- 19、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。

390（宽）*420（深）*140（高）