

60混凝土搅拌站生产企业就选昌利

产品名称	60混凝土搅拌站生产企业就选昌利
公司名称	郑州市昌利建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌利 型号:HZS60
公司地址	河南省郑州市荥阳市城关乡三十里铺
联系电话	0371-88812288 18339257555

产品详情

阳东县住房和城乡建设委员会公布了首批22个绿色生产达标混凝土搅拌站。近年来，阳东县多措并举大力推进预拌混凝土搅拌站治理整合工作，使该地区搅拌站的环保水平达到国内领先，搅拌站治理成效初显。为实现这个目标，阳东县住建委采取多项措施，规范现有搅拌站绿色生产，确定属地原则，加强对搅拌站分站的管理，完成了保留搅拌站点的资质复审和第一批绿色生产达标考核。

郑州昌利集团60混凝土搅拌站

安全检查包括：料斗上、下限位及各部限位开关动作应灵敏可靠；上料斗钢丝绳应符合规程的相关规定；各防护罩及安全防护设施应齐全、完好、可靠；作防雷接地的设备所连接的PE线应同时作重复接地，其接地电阻不应大于10 Ω ；配置适用的灭火器材；漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。

昌利建机60混凝土搅拌站水泥仓的地螺旋栓向基础预留坑浇注，在调整水泥仓支架中心线与基础中心线重合的同时，调整上面四法兰在同一水平面上（测量方法：经纬仪或直径8-10的透明塑料软管加彩色水测量法），即可选行混凝土浇注。预留坑浇注用混凝土的牌号应比基础所用混凝土高一级，在冬季施工中，为缩短工期，所用混凝土应加早强防冻剂。待基础混凝土凝固5-7天后，方可安装水泥仓体，水泥仓体安装时，需用经纬仪对水泥仓体进行垂直度测量，垂直度为高度的千分之一。

郑州市昌利公司60混凝土搅拌站是由配料、搅拌、电气控制等部分组成的全自动混凝土拌制成套设备，它适用于水电、机场、公路、桥梁等中型规模的施工工程和中小型规模的商品砼生产。郑州昌利机械60混凝土搅拌站主要特点：采用组合式结构，整机安装、搬迁十分方便，搅拌质量好、效率高。

郑州市昌利集团60混凝土搅拌站使用的是卷扬提升料斗的方式上料，料斗和轨道的独特设计，能高效率地装载与倾倒骨料，大大减少场地占用面积；可选择装配钢梁式或固定式，钢梁式搅拌站的搅拌主体系统从卸下到安装只需几个小时，连同控制房、配料站等其余配套设施的安装只要二至四天就可以准备投入生产；且该站投资少，维护简单占用场地小,动用设备少,设备维护简单，设备操作安全便捷。

昌利建机60混凝土搅拌站设备易于安装，人机界面操作简便，工作性能可靠，效率高，适用于各

种恶劣的环境，使用寿命长，整个设计符合环保要求，使用JS1000型双卧轴强制式搅拌机，连续工作能力强，搅拌时间短，产量大，适用于混凝土需求量较大的工程施工。

郑州昌利机械以现代化科学管理、精益求精的产品和工艺设计先进的生产设备和严格检测手段，推出各种适合用户的高端机械设备系列；同时昌利建机的机器用户遍布全国，饮誉国际市场，远销韩国、俄罗斯、马来西亚、澳大利亚等国家和地区，深受客户青睐。

郑州昌利机械视产品质量为生命，以信誉赢客户，公司产品在国内同行业中率先通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证和欧盟CE认证，混凝土搅拌机被列入中国建机协会推荐产品名录，被评为中国混凝土搅拌机十大名优品牌。