

# SM490A日标角钢150\*150\*10厚度符号

产品名称	SM490A日标角钢150*150*10厚度符号
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4680.00/吨
规格参数	材质:SS400/A36 执行标准:JIS-G3192 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

SM490A日标角钢150\*150\*10厚度符号 日标型钢：使管道连接技术向前迈了一大步。沟槽连接管件简介沟槽连接管件包括两个大类产品：起连接密封作用的管件有刚性接头、挠性接头、机械三通和沟槽式法兰；起连接过渡作用的管件有弯头、三通、四通、异径管、盲板等。起连接密封作用的沟槽连接管件主要有三部分组成：密封橡胶圈、卡箍和锁紧螺栓。位于内层的橡胶密封圈置于被连接管道的外侧，并与预先滚制的沟槽相吻合，再在橡胶圈的外部扣上卡箍，然后用二颗螺栓紧固即可。由于其橡胶密封圈和卡箍采用特有的可密封的结构设计，使得沟槽连接件具有良好的密封性，并且随管内流体压力的，其密封性相应增强。日标角钢SS400规格表：日标角钢65x65x6-5.91 日标角钢65x65x8-7.66 日标角钢70x70x6-6.38 日标角钢75x75x6-6.85 日标角钢75x75x9-9.96 日标角钢100\*75\*7-9.32 日标角钢100\*75\*8-10.6 日标角钢100\*75\*10-13 日标角钢125\*75\*8-12.2 日标角钢130x130x12-23.4 日标角钢130x130x15-28.8 日标角钢150\*90\*9-16.5 日标角钢150\*90\*12-21.6 日标角钢150\*100\*10-18.79 日标角钢150\*150\*12-18.79 日标角钢150\*150\*15-18.79 日标角钢SM490A：SUFC表层超快冷工艺创造性地解决了PSB830精轧螺纹钢筋肋部和肋底基圆的冷却不均匀的问题，使其在具有高强度同时，也具有较高的韧性，较之调质热处理降低了成本和能耗。高强精轧螺纹钢中析出相有方形、球形和片状，但析出结构基本相同，均为(Ti<sub>x</sub>V<sub>1-x</sub>)(CN)。钢筋芯部析出物较多，细小、弥散，呈片状或细片状，尺寸50nm左右；边部析出物相对较少，呈方形或球形，尺寸100nm左右。表层超快冷工艺下高强精轧螺纹钢筋具有典型组织特征：边部回火索氏体，芯部铁素体+珠光体；在组织强化的基础上通过弥散析出、相间析出和铁素体基体中位错线上析出等析出强化方式，弥补了芯部软相和边部过冷强化相之间的强度差异，保证了轧材的性能稳定。

SM490A日标角钢150\*150\*10厚度符号