

# 网络监控防雷器多少钱，防雷接地工程

产品名称	网络监控防雷器多少钱，防雷接地工程
公司名称	郑州扬博防雷科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:迪舰
公司地址	郑州市东明路174号农资大厦407室
联系电话	0371-60916071 15286835372

## 产品详情

名称：单路网络防雷器

型号: DJ-D-4/RJ45

品牌: 迪舰

颜色: 黑色 尺寸：7.5\*2.5\*2.5 cm 净重：100g

产品介绍:

迪舰-网络信号浪涌保护器依据 IEC61000-4-5 及 ITU-TK20&K21

标准设计,采用多级保护电路,选用最新高速浪涌保护器件,反应速度快,输出残压低,传输性能优越. 接口采用标准RJ45接口,单路/四路/16路集成设计使用方便,适用于100M网络信号线路,产品采用复合对称电路,共模、差模全保护,选用铝合金外壳、密封性好,具有防尘、防腐蚀功能,串联方式连接安装,抑线路上的高压脉冲,保护后端设备免受雷电、浪涌的损害.

产品特性:

多功能防浪涌过电压精细保护

大流量 5~10KA)

低残压 (进口TVS雪崩线路设计)

高速反应(1~25ns)

低损耗(进口插件线对线设计)

长寿命免维护

三级滤压保护 (串联保护)

产品适用:

本产品用于网路100M线路产品参数：

产品名称

单路网络防雷器

产品型号

DJ-D-4/RJ45

保护线路/线脚

1路/线脚1.2.3.6

外观尺寸

7.5\*2.5\*2.5 cm

额定工作电压Un

5 V

钳位电压

6.8 V

标称放电电流In(8/20)

5 KA

最大放电Imax(8/20)

10 KA

反应时间tA

< 1 ns

信号传输率Vs

1~100 Mbps

外壳材料

铝合金外壳

保护等级

精细级保护

外壳防护等级

IP 20

接口方式

RJ 45

保护模式

串联3级滤压 精细保护

接地电阻 /线径

4 2.5m<sup>2</sup>

工作温度范围

- 40 ~ +70

空气相对湿度

室内温度条件下30% ~ 90%

执行标准

GB18802.1、IEC61643-1