

日标不等边角钢50*30*5型号详解

产品名称	日标不等边角钢50*30*5型号详解
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4680.00/吨
规格参数	材质:SS400/A36 执行标准:JIS-G3192 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

日标不等边角钢50*30*5型号详解 日标型钢：冷镀锌也叫电镀锌，是利用电解设备将管件经过除油、酸洗、后放入成分为锌盐的溶液中，并连接电解设备的负极，在管件的对面放置锌版，连接在电解设备的正极接通电源，利用电流从正极向负极的定向移动就会在管件上沉积一层锌，冷镀锌是先加工后镀锌。冷镀锌（电镀锌）：是在电镀槽内通过电流单向性使锌逐渐镀上金属外表，生产速度慢，镀层均匀，厚度较薄，通常只有3-15微米，外觀光亮、光滑、美观度高，耐腐蚀性差，一般几个月就会锈蚀。

日标角钢SS400规格表：日标角钢65x65x6-5.91 日标角钢65x65x8-7.66 日标角钢70x70x6-6.38

日标角钢75x75x6-6.85 日标角钢75x75x9-9.96 日标角钢100*75*7-9.32 日标角钢100*75*8-10.6

日标角钢100*75*10-13 日标角钢125*75*8-12.2 日标角钢130x130x12-23.4 日标角钢130x130x15-28.8

日标角钢150*90*9-16.5 日标角钢150*90*12-21.6 日标角钢150*100*10-18.79 日标角钢150*150*12-18.79

日标角钢150*150*15-18.79 日标角钢SM490A：b.盐基胶体钡活化液 - 称取氯化钡.25g，加入去离子水2ml，1ml，在3 条件下搅拌，使氯化钡溶解。然后加入3.2g氯化亚锡并适当搅拌，迅速倒入事先配制好的含有尿素5氯化钠25锡酸钠.5g和水8mL的混合溶液中，搅拌使之全部溶解，在45 条件下保温3h，冷至室温，用水稀释至1L。胶体钡处理工艺：采用胶体钡活化液按下述程序进行：预浸处理 胶体钡活化处理 水洗 解胶处理 水洗 化学镀铜 a.预浸处理 - 经过粗化处理的覆铜箔板，如果经水洗后直接浸入胶体钡活化液中进行活化处理，将会使活化液中的含水量不断增加，造成胶体钡活化液过早聚沉。

日标不等边角钢50*30*5型号详解