

# 简易型壁挂式解码终端 T-7014G

产品名称	简易型壁挂式解码终端 T-7014G
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

## 产品详情

- 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网
- 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。
- 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。
- 4、内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。
- 5、一路话筒输入，一路线路输入，一路线路输出，适用现场本地扩音广播功能。
- 6、优先功能：网络报警为最高优先级。本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别。
- 7、内设有话筒混响调节电位器，把人讲话的声音处理得更加饱满，更有弹力
- 8、内置模拟备份切换模块，当本终端的网络出现断网状态时，信号立即切到模拟定压广播信号，当网络回复时，自动切回网络广播信号，起到双重信号保障作用。
- 9、内置2.4G接收模块，可接收本公司标配的2.4G话筒，实现无线连接讲话，讲话的声音大小可由话筒调节，无线连接距离最远可达15米
- 10、本终端面板设有电源指示、网络连接指示灯及音频信号输出检测指示灯，对终端的工作状态一目了然。
- 11、标准壁挂式设计，体积小巧，铝合金一体结构设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质
- 12、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。
- 13、尺寸：240\*180\*51mm