

# 日标热轧角钢140\*90\*8，日标热轧角钢热轧钢

产品名称	日标热轧角钢140*90*8，日标热轧角钢热轧钢
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4680.00/吨
规格参数	材质:SS400/A36 执行标准:JIS-G3192 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

日标热轧角钢140\*90\*8，日标热轧角钢热轧钢 日标型钢：一方面，近年来钢结构向高层、大型和更大跨度发展，因此要求H型钢向更大规格尺寸发展。为适应这一市场需求，JFE开发并生产了大型的定外形尺寸的H型钢（以下简称SHH型钢），其腹板高度达到1000毫米。另一方面，为了使建筑物的设计更加节能，须要尽量减轻钢结构的厚度和重量，这对钢构件的设计强度提出了更高的要求。强烈地震会严重破坏钢结构的梁端连接部。需要具有低屈强比、高韧性（包括焊接部分）和优良焊接性能的高品质钢。

日标角钢SS400规格表：日标角钢65x65x6-5.91 日标角钢65x65x8-7.66 日标角钢70x70x6-6.38

日标角钢75x75x6-6.85 日标角钢75x75x9-9.96 日标角钢100\*75\*7-9.32 日标角钢100\*75\*8-10.6

日标角钢100\*75\*10-13 日标角钢125\*75\*8-12.2 日标角钢130x130x12-23.4 日标角钢130x130x15-28.8

日标角钢150\*90\*9-16.5 日标角钢150\*90\*12-21.6 日标角钢150\*100\*10-18.79 日标角钢150\*150\*12-18.79

日标角钢150\*150\*15-18.79 日标角钢SM490A：压力表指针应在设计范围；检查水泵出水量是否正常，检查机组各部分是否漏水；检查填料压紧程度，通常情况下填料处宜有少量的泄漏（每分钟不超过1~2滴），机械密封的泄漏量不宜大于1毫升/时（每分钟约3滴）；滚动轴承温度不应高于75℃；滑动轴承温度不应高于70℃。并注意有无异响、异常振动，出水量减少情况；及时调整进水管口淹没深度；经常清理拦污栅上的漂浮物；通过皮带传动的，还要注意皮带是否打滑。3. 停机和停机后的注意事项 停机前应先关闭出水阀门再停机，以防发生水倒流，损害机件；每次停机后，应及时擦净泵体及管路的油渍，保持机组外表清洁，及时发现隐患；冬季停机后，应立即将水放净，以防冻裂泵体及内部零件；在使用季节结束后，要进行必要的维护。 日标热轧角钢140\*90\*8，日标热轧角钢热轧钢