

日标热轧角钢75*75*6，日标热轧角钢重量理计

产品名称	日标热轧角钢75*75*6，日标热轧角钢重量理计
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4680.00/吨
规格参数	材质:SS400/A36 执行标准:JIS-G3192 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

日标热轧角钢75*75*6，日标热轧角钢重量理计 日标型钢：中和液采用5%碳酸钠溶液。钝化液采用28~35 mL/L，室温,3~5min。主要工序说明有机溶剂除油不是化学抛光前不锈钢必须经过的除油过程，但是如果不锈钢表面油污较严重，就必须进行有机溶剂除油，若不锈钢表面油污很少，则可省去有机溶剂除油操作。而有机溶剂除油后表面会残留一层薄薄的油膜，所以还须对其进行化学除油。化学除油的原理就是利用碱性物质的皂化作用和表面活性剂的乳化作用来达到去除油污的目的。日标角钢SS400规格表：
日标角钢65x65x6-5.91 日标角钢65x65x8-7.66 日标角钢70x70x6-6.38 日标角钢75x75x6-6.85
日标角钢75x75x9-9.96 日标角钢100*75*7-9.32 日标角钢100*75*8-10.6 日标角钢100*75*10-13
日标角钢125*75*8-12.2 日标角钢130x130x12-23.4 日标角钢130x130x15-28.8 日标角钢150*90*9-16.5
日标角钢150*90*12-21.6 日标角钢150*100*10-18.79 日标角钢150*150*12-18.79 日标角钢150*150*15-18.79
日标角钢SM490A：与成熟的AOD转炉工艺比较，GOR转炉的配气系统占地面积比较大，每一个炉子的配气系统的栅栏内面积为18m×6m。配气系统的流量计、压力表、阀门、阀门控制器均为通用产品，可以根据施工设计的订货清单在市场上订购，也可以由专业生产公司成套供应。AOD转炉则有自己的专用阀门和控制器。GOR转炉自动控制系统的PLC可编程序控制器、编程器、工业控制机等硬件均由用户按照施工设计的选型表提供的具体型号在市场上购买。日标热轧角钢75*75*6，日标热轧角钢重量理计