

# Js40减速机矿用卧式硬齿面减速机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | Js40减速机矿用卧式硬齿面减速机         |
| 公司名称 | 济宁市九众机械设备有限公司             |
| 价格   | 1200.00/台                 |
| 规格参数 | 品牌:九众<br>型号:Js40<br>包装:木箱 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营工业园            |
| 联系电话 | 0537-7977773 15092691750  |

## 产品详情

Js40减速机

参数介绍：

JS40卧式减速器SGW-40T矿用减速器JS(SGW)型系列矿用垂直硬齿面减速机

类别：SGB620/40t减速机

安装机构型式：卧式

型号：40T型JS(SGW)型系列矿用垂直硬齿面减速机

JS40减速机具有承载能力大、传动效率高、噪音低、体积小、重量轻、寿命长的特点。适用于输入轴与输出轴呈垂直方向布置的传动装置，如刮板输送机、带式输送机及各种运输机械，也可用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑

、轻工、能源等各种通用机械的传动机构中。

40T型矿用弯曲刮板输送机(JS40型)减速机技术参数

减速级别 第一级 第二级 第三级

主 从 主 从 主 从

齿数 11 29 17 54 15 44

模数  $m_3=7.75$   $m_n=5$   $m=7$

螺旋面 3600 ‘ ‘ 21 ” 12046 ‘ ‘

旋向 左 右 右 左

传动比  $i_1=2.6364$   $i_2=3.1765$   $i_3=2.9333$

总传动比  $i_{总}=22.24$

JS40减速机性能特点：

1. 中心距、公称传动比等主要参数均已优化设计，主要零部件互换性好。
2. 齿轮均采用优质合金钢经渗碳、淬火而成，齿面硬度达HRC54-62。
3. 体积小、重量轻、精度高、承载能力大、效率高、寿命长、可靠性高、传动平稳、噪声低。

减速机由一对圆弧伞齿轮、一对斜齿轮、一对直齿轮组成三级减速，总减速比为1:24.564。第一、二、三轴的轴承为单列圆锥滚子轴承，第四轴为双列向心球面滚子轴承。第一轴上的锁紧螺母是用以固定轴承并保证轴承轴向游隙量为0.05~0.1毫米，第二、三、四轴轴承轴向游隙量是用调整垫保证，其中二、三轴轴承轴向游隙量为0.08~0.15毫米，四轴轴承轴向游隙量为0.06~0.15毫米。在组装时，圆弧伞齿轮的轴向位置要进行适当调整，以保证啮合侧隙和接触斑点，轴圆弧伞齿轮的轴向位移通过调整螺母调整，大圆弧伞齿轮通过调整垫调整轴向位置。以达到较好的啮合精度，调整好的一对圆弧伞齿轮啮合侧隙不小于0.17毫米，接触斑点沿齿长和齿高方向不小于50%。

在组装减速器时，调整接触区和齿侧间隙是一项比较细致的工作，调整时应该按规定调整，认真负责，一丝不苟，才能保证齿轮正确的啮合，以延长齿轮的使用。

我们的宗旨是：“客户至上、诚信第一！”提供最优质的产品、更实惠的价格，产品远销全国各地及主要工业城市，我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作，共创未来！

本公司代办打包、托运，全国范围内批量可免费送货上门，欢迎新老客户惠顾选购！

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

服务电话：0537-7977773

咨询QQ：2715966603