

# 带屏IP壁挂式解码终端 T-7022

产品名称	带屏IP壁挂式解码终端 T-7022
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

## 产品详情

- 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网
- 2、采用壁挂式设计，自带4.3英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态
- 3、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S。
- 4、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。
- 5、本终端可支持双向点播、呼叫功能，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。
- 6、设有USB接口，内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。
- 7、内置2×20W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。
- 8、一路话筒输入，一路线路输入，一路线路输出，适用现场本地扩音广播功能。
- 9、优先功能：网络报警为最高优先级。本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别。
- 10、内设有话筒混响调节电位器，把人讲话的声音处理得更加饱满，更有弹力
- 11、内置模拟备份切换模块，当本终端的网络出现断网状态时，信号立即切到模拟定压广播信号，当网络回复时，自动切回网络广播信号，起到双重信号保障作用。
- 12、内置2.4G接收模块，可接收本公司标配的2.4G话筒，实现无线连接讲话，讲话的声音大小可由话筒调节，无线连接距离最远可达15米

13、标准壁挂式设计，体积小巧，铝合金一体结构设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质

14、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。

15、尺寸：240\*180\*51mm