

圆锥圆柱齿轮DCY-280硬齿面减速机

产品名称	圆锥圆柱齿轮DCY-280硬齿面减速机
公司名称	济宁市九众机械设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:九众 型号:DCY-280 包装:木箱
公司地址	山东省济宁市任城区李营工业园
联系电话	0537-7977773 15092691750

产品详情

DCY-280硬齿面齿轮减速机

减速机型号：DCY160减速机,DCY180减速机,DCY200硬齿面圆柱齿轮减速机,DCY224减速机,DCY250减速机,DCY280减速机,DCY315减速机,DCY355圆柱齿轮减速机,DCY400减速机,DCY450减速机,DCY500硬齿面减速机,DCY560减速机,DCY630减速机,DCY710减速机,DCY800圆柱齿轮减速机

DCY系列减速机具有体积小、重量轻、承载能力高、噪音小、寿命长、工作效率高等特点，是理想的减速传动装置，广泛应用于冶金、矿山、石化、能源、运输、水泥、建筑、纺织、轻工业等行业。减速器可用于正反两个方向的运转，在用户对减速器由单向运转反向制动要求时，可在高速轴端配置逆止器。

其使用条件如下：

- 1、高速轴转速不大于1500转/分；
- 2、减速器的工作环境温度允许为-40摄氏度+45摄氏度。
- 3、齿轮转动圆周速度不大于20米/秒。

DCY减速机 DCY减速机 减速机DBY160-560 DCY160-8移动DFY160-710圆锥圆柱齿轮减速器 DBY160-560圆锥圆柱齿轮减速器，DCY160-8移动圆锥圆柱齿轮减速器，DFY160-710圆锥圆柱齿轮减速器，用于输入轴与输出轴呈垂直方向布置的传动装置。主要用于带式输送机及各种运输机械，也可用于煤炭、冶金、矿山、化工、建材、轻工、石油等各种通用机械的传动机构中。

公称中心距a d1 I1 d2 I2 D L A B C E F G S h H M

160 40 110 48 110 70 140 500 500 190 250 210 65 35 180 430 145

180 42 50 80 170 565 565 215 270 230 70 200 475 160

200 50 55 90 625 625 240 300 250 75 40 225 520 175

224 55 65 140 100 210 705 705 260 320 270 80 45 250 570 190

250 60 140 75 110 785 785 290 370 310 90 50 280 626 210

280 65 85 170 120 875 875 325 400 340 100 55 315 702 230

315 75 95 140 250 975 975 355 450 380 110 60 355 809 260

圆锥圆柱齿轮减速机承载能力强，体积小，噪声低，适用于入轴、出轴成直角布置的机械传动中。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺制造，6级精度，硬度可达HRC54-62。主要用于运输机械、冶金、矿山、化工、煤炭、建材、轻工、石油等各种通用机械。

要求 1、输入轴转速不大于1500r/min

2、齿轮圆周速度不大于20m/s

3、工作环境温度-40—+45度，当环境温度低于0度时，启动前润滑油热。

DBY、DCY型减速机各有15种规格，名义中心距为：160、180、200、224、280、315、355、400、450、500、560、630、710、800mm；每种规格均有11种传动比（16、18、20、22.4、25、28、31.5、35.5、40、45、50；），两种旋向，四种装配形式。

机构

减速器的第一级传动为格里森弧齿锥齿轮，第二、第三级传动则为渐开线圆柱斜齿轮。

减速器的润滑：一般情况下，减速器的齿轮和轴承采用油池飞溅润滑，自然冷却。只当减速器工作平衡温度超过规定值，或承载功率超过热功率PG1时，方采用循环润滑，或采用加冷却管的油池润滑。

型号和标记

减速器的型号由型式代号，名义中心距a（末级中心距），公称传动比，装配型式代号

输入轴旋转方向代号组成。

D-带式输送机类组代号，B-二级传动，C-三级传动，Y-硬齿面齿轮，Z-中硬齿面齿轮，K-输出轴为空心轴形式。

我们的宗旨是：“客户至上、诚信第一！”提供最优质的产品、更实惠的价格，产品远销全国各地及主要工业城市，我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作，共创未来！

本公司代办打包、托运，全国范围内批量可免费送货上门，欢迎新老客户惠顾选购！

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

服务电话：0537-7977773

咨询QQ：2715966603