

食品蒸汽流量计，精川流量计好帮手

产品名称	食品蒸汽流量计，精川流量计好帮手
公司名称	厦门精川自动化科技有限公司
价格	3316.00/台
规格参数	品牌:厦门精川 型号:GRF 供电电源:220V
公司地址	在
联系电话	0592-5612705 13959254836

产品详情

食品蒸汽流量计，精川流量计好帮手

一、鞍山食品蒸汽流量计，精川流量计好帮手简介

说到纺织染整厂使用蒸汽流量计，对精川来说那是轻车熟路，在福建本省就有很多的纺织厂，印染厂，染整厂，在这更能突出精川自身的优势，无论是从产品质量，售后服务都得到客户的一致肯定，精川也是以一点而影响全面的方式，慢慢做起了自己的口碑，从而让精川也成为了福建省的知名品牌，但这次介绍的不是精川与本地纺织染整企业的合作，而在远在千里之外的杭州。

精川销售人员重新打通了杭州能源公司的电话，询问客户的要求及参数，客户说现场要一台DN150的蒸汽流量计和一台导热油流量计，蒸汽流量最大1.2T每小时，最小0.35T 每小时，温度在150度左右，工作压力0.35MPA左右，于是精川利用工况和流量对应的计算软件，算出了精川150口径蒸汽流量计在些温度的压力下的流量范围，完全能够满足客户，并能保证精度1.0级，对于蒸汽贸易结算的场所，精川不会放过一个细节，尽可能的为客户考虑更多，客户看完精川销售详细的方案后，说虽然价格要多原来厂家的高，但还是选择精川，因为感谢精川人更专业，更细心，当天就和精川签订了合同

厦门精川自动化科技有限公司专业生产流量计，电磁流量计，蒸汽流量计，污水流量计，涡轮流量计，涡街流量计，质量流量计，超声波明渠流量计，超声波流量计，流量计计量系统，压力变送器，液位变送器，温控仪表及自动化工程项目等产品种饮料等导电液体及固液两相液体。

二、鞍山食品蒸汽流量计，精川流量计好帮手特点：流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响，传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系，因此测量精度高。

污水流量计测量管道内无阻流件，因此没有附加的压力损失；

测量管道内无可动部件，因此传感器寿命极长。精川污水流量计的转换器采用国际的单片机和表面贴装技术，性能可靠，精度高，功耗低，零点稳定，参数设定方便。点击中文显示LCD，显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等。双向测量系统，可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料，确保产品的性能在长时间内保持稳定。

三、[]食品蒸汽流量计，精川流量计好帮手工作原理：蒸汽流量计蒸汽流量计 如果安装点上的上游有渐缩管，上游应有不小于15D(D为管道直径)的等径直管段，下游应有不小于5D的等径直管段。 如果安装点上的上游有渐扩管，上游应有不小于18D(D为管道直径)的等径直管段，下游应有不小于5D的等径直管段。如果安装点上游有90°弯头或下行接头，上游应有不小于20D的等径直管段，下游应有不小于5D的等径直管段。 如果安装点上游在同一平面上有90°弯头，流量调节阀或压力调节阀尽量安装在蒸汽流量计下游5D以远处，若必须安装在流量计的上游，蒸汽流量计上游若有活塞式或柱塞式泵，活塞式或罗茨式风机、压缩机，上游应有不小于25D的等径直管段，下游应有不小于5D的等径直管。]

四、[]食品蒸汽流量计，精川流量计好帮手如何正确选型 污水流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作，有关资料表明，仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型或错误的安装而造成的，请特别注意。 我与合作流量计有：三一重工,中科院,中海油,大庆油田，翔鹭石化，齐鲁石化，齐鲁石化，中农集团，桂林南药，哈药集团，华润燃气，清华大学，大连化物所，中化集团，山水泥，娃哈哈，紫山集团，中石化，国药星鲨，雅客食品，清华大学，厦门银祥，正新轮胎，福建亲亲，厦门安井食品，康师傅集团，银鹭食品，兴业皮革，大洋皮革，瑞森皮革，蜡笔小新，德昌皮革，汕头污水厂，厦门污水厂，山东污水厂，漳州污水厂等企业