

液晶显示型开关柜智能操显装置

产品名称	液晶显示型开关柜智能操显装置
公司名称	珠海泰诺电气有限公司
价格	面议
规格参数	TNCX:03
公司地址	珠海市香洲区夏美路161号（南厦丰泽园）2栋二层商铺264
联系电话	0756-6300832 18575613560

产品详情

技术指标

动态模拟图显示、高压带电显示带电闭锁、2路温湿度控制、语音防误提示、转换开关、点阵液晶显示、人体红外感应

技术参数

	技术参数	技术指标
使用环境	环境温度	-10 ~ +55 （正常工作）
	环境湿度	95%
	大气压力	80 ~ 110KPa
	海拔高度	2500米
工作电源	电 源	AC85 ~ 265V/DC110 ~ 370V
	功 耗	10W
	隔离耐压	2KV
	电源跌落	200ms

绝缘性能	抗电强度	外壳与端子之间大于AC2000V
	绝缘性能	外壳与端子之间大于100
	抗震性	10 ~ 55 ~ 10Hz 2g 1min
	抗干扰	符合GB/T17626.8-1998标准
环境温湿度测量	温度测量范围	0 ~ +70 , ±1
	湿度测量范围	0 ~ 99%RH , ±5%RH
数据保存时间	响应时间	4s
	保存时间	10年
安装方式		嵌入式安装