

供应洗地机，驾驶式洗地机，小型驾驶式洗地机

产品名称	供应洗地机，驾驶式洗地机，小型驾驶式洗地机
公司名称	上海勤誉实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:克莱森 型号:KWD-560 电源:24伏特直流电源
公司地址	上海市松江区荣乐中路89号
联系电话	021-38204129 13681664369

产品详情

克莱森KWD-560 [小型驾驶式洗地机](#)

驱动电源：24伏特直流电源，145AH瑞达免维护电瓶，连续工作时间6-7小时。

工作宽度：560毫米

水箱容量：70L清水箱70L污水箱

工作效率：4500平方米/小时

标准配置：主机含电瓶、充电器，另有刷子和针盘选配

事实上，KWD-560改善了易用性并提高了清洁速度，而成本与手推式洗地机相同。由于KWD-560采用小巧的尺寸和专用的方向盘（受汽车行业的启发），确保了在狭小空间工作所需的可管理性、轻松绕开障碍物以及在超短时间内完成清洁任务，从而大大节省了清洁成本。

对于寻找保养成本低而生产效率高的客户来说，这是最佳的解决方案。

上海勤誉实业有限公司/环保与清洁事业部

工厂地址：上海市浦东新区沪南公路6988号

工作QQ:1427517802销售电话：13681664369 热线电话：4006-021-869

洗地机技术参数：

型号 KWD-560

工作幅度 (mm) 560

刮刀幅度 (mm) 800

清洗效率 (m²/h)

刷盘直径 (mm) 560

刷子转速 (r/min)

刷子功率 (v/w) 24/450

刷地板压力 (kg)

清水箱 (L) 70

污水箱 (L) 70

吸力电动功率 (v/w) 24/450

驱动功率 (v/w) 24/300

前进速度 (km/h) 0-5.5 可调节

电力系统电压 (V) 24

长*宽*高 (mm) 1265*600*1030

电池重量 (kg/n.) 44/2

不含电池重量 (kg) 110

洗地机细节描述：

1. 标准型采用 Eco Mode 技术以降低消耗，并采用 Eco ON/OFF 系统以在洗地机不移动时停止洗地刷和供水系统。
3. KWD-560 驾驶式洗地机实现极好的独立工作性，配有两块 145Ah 的电瓶，连续工作时间长达 6-7 个小时，由节能模式装置给予保证，该装置会激活优化能量、水和清洁剂消耗的工作条件，从而保证使用成本低。
2. 采用噪声消除技术保持声压级极低，仅只有 54db (A)，因此甚至能够在有严格噪声限制的场所使用（如医院等），而不会对周围环境造成干扰。
3. 机架全部由压铸铝一次成型，无钣金件。机身由滚塑而成，经过适当的防腐处理，对机架完全进行保护。
4. 由于 KWD-560 的超紧凑尺寸，使其成为任何传统手推式洗地机的完美替代品，适用于清洁最大面积为 4,500 平方米的地面。

5.电脑集成芯片控制系统：由芯片控制系统进行软启动，保证了电机转速的匀速上升，对齿轮和换向器无损坏，同时保证了碳刷和电机的使用寿命。

6.ECO节能模式：进一步降低噪声水平并优化水、清洁剂和能量消耗，从而避免浪费并提高生产能力和自主性。低噪声水平甚至允许白班在敏感性或经常光顾的环境内工作。

7.Auto自动模式：定点清洗。进一步针对重油污、油渍的区域进行强力清洗，提高了清洗能力和效果。

水位调节功能：KWD-560系列洗地机针对各种地面污渍的附着力、污染程度，通过调节水位的大小，进行不同程度的清洗。

一键上下刷功能：刷子与针盘的更换，通过电脑芯片控制，实现一键式上、下刷，避免的手工带来的安全隐患，提高了便捷和安全。

8.KWD-560系列洗地机非常易于使用。仪器面板，以其简单可靠的设计，配备方便启动的可视化操作按钮、能够随时查看工作情况、电瓶充电量、水流量、已经工作小时数以及全自动对任何可能的异常现象提供建议的小显示屏。每一个细节都经过精心的设计，从而提供最大的轻便和人机工程学，如水控制杆和水系统。

9.机架完全由压铸铝一次成型、无钣金件，使其坚固和抗震。除此之外，还对其适当的进行防腐处理：这样一来，甚至能够在游泳池或乳品加工厂等环境内使用本机，实现高性能和生产能力。

10.KWD-560配有红色紧急制动按钮，当前方碰到紧急情况，如过道突然有人穿出时，对于年长的清洁维护人员来说，人脑第一时间反应不过来忘了松油门时，可用力拍下此红色紧急制动按钮，使机器立即静止，确保机器使用工作过程中的安全性。

11.装配工程中，螺丝等辅件均采用304不锈钢，具有耐腐蚀，质地坚硬等特点，提高整个机器的质数和安全性。

适用于大中型场所，例如学校、医院、酒店、超市、仓库、体育中心、机场、停车场、食品行业等，各种清洁要求高、面积大的场合。