

厂家详解布袋除尘器的使用知识

产品名称	厂家详解布袋除尘器的使用知识
公司名称	泊头市崇德环保设备有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:锦恒 型号:HZ-N-5 过滤面积:198m ²
公司地址	河北省沧州市泊头市西环
联系电话	0317-8557794 13483840343

产品详情

布袋除尘器厂家在设备最初投入运行或者是大量更换滤袋后，为了避免因油污粘覆而阻塞了滤袋，除尘器必须要进行预涂灰处理，这样在其表面预涂灰层，过滤效率更高。除尘器设备在出厂时及运行过程中，也要检测其气密性，这是保证设备工作效率的一个重要因素，设备出灰口的透风率哪怕仅为3%/4%，也会使沉落入灰斗的粉尘颗粒重新吹起来，如果透风率达到15%，那么除尘设备的工作效率便会大大下降，所以**布袋除尘器厂家**在设备生产过程中对出灰口处的闪动阀、分格轮等卸料器的气密性进行测试。公司24小时技术服务热线：15830471866（黄经理）0317-8305028

行业布袋除尘器设备须在负压状态下运行，如果在正压状态下运行，则会有大量粉尘通过设备的通风机，这样便会容易使通风机受损，不但影响除尘器的工作效率，而且会增大设备安全隐患。设备运行过程中要随时监控设备的温度与湿度，如果超出了允许的使用范围，就需要对烟气进行加热和保温处理，一般进口烟气温度应 > 120℃，如此一来便可以避免气体中的湿度过高而遇冷液化，阻塞设备通路及滤袋的孔径，影响设备的正常运行及除尘效率。

更多详细资料请查看：<http://www.jinhenghuanbao.com>