

河南信号防雷器厂家,POE防雷器

产品名称	河南信号防雷器厂家,POE防雷器
公司名称	郑州扬博防雷科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:迪舰
公司地址	郑州市东明路174号农资大厦407室
联系电话	0371-60916071 15286835372

产品详情

产品名称

天馈系列避雷器

产品型号

DJ-D-90V/BNC TNC SMA N F 7/16

接口方式

BNC TNC SMA N F 7/16

最大持续工作电压 U_c

75V

保护水平 U_p

600V

标称放电电流 $I_n(8/20)$

5KA

最大放电 $I_{max}(8/20)$

10KA

反应时间 t_A

<25ns

最大传输功率

PT 150W

工作频率

2.5-3.5GHz 900MHz 1800MHz

驻波比

SWR 1.2

特性阻抗

50

插入损耗

0.1 dB/1.5 GHz

频率范围

0 ~ 2.5 GHz

电压驻波比

1.06/1.5 GHz

插入损耗

0.1 dB/1.5 GHz

外壳材料

黄铜

外壳防护等级

IP20

接地电阻 /线径

4 2.5m²产品名称

天馈系列避雷器

产品型号

DJ-D-90V/BNC TNC SMA N F 7/16

接口方式

BNC TNC SMA N F 7/16

最大持续工作电压 U_c

75V

保护水平 U_p

600V

标称放电电流 $I_n(8/20)$

5KA

最大放电 $I_{max}(8/20)$

10KA

反应时间 t_A

<25ns

最大传输功率

PT 150W

工作频率

2.5-3.5GHz 900MHz 1800MHz

驻波比

SWR 1.2

特性阻抗

50

插入损耗

0.1 dB/1.5 GHz

频率范围

0 ~ 2.5 GHz

电压驻波比

1.06/1.5 GHz

插入损耗

0.1 dB/1.5 GHz

外壳材料

黄铜

外壳防护等级

IP20

接地电阻 /线径

4 2.5m²

工作温度范围

-40 ~ +70

空气相对湿度

室内温度条件下30% ~ 90%

执行标准

GB18802.1、IEC61643-1

-40 ~ +70

空气相对湿度

室内温度条件下30% ~ 90%

执行标准

GB18802.1、IEC61643-1