6+6双金属堆焊复合耐磨板8+4等规格耐磨钢板

产品名称	6+6双金属堆焊复合耐磨板8+4等规格耐磨钢板
公司名称	河北晶鼎耐磨材料有限公司
价格	750.00/平方米
规格参数	品牌:晶鼎 型号:6+6
公司地址	河北 清河县 清凉江工业区
联系电话	86-03198181988 13931903679

产品详情

耐磨钢板

常用规格：5+3，6+4，6+6，8+3，8+4，8+5，8+6，8+8，10+6，10+10,12+12（也可以根据用户要求制作）　板幅规格：1500X3000mm（也可以根据用户要求制作）
耐磨层合金成分：C：5.0%，Cr：27—30%，马氏体基体+大量Cr7C3型碳化物达60%以上　硬度：合金层宏观硬度HRC57—65，碳化物硬度HV1400—1800　耐 磨性：是低碳钢的20—25倍，不锈钢、高锰钢的8—12倍，是一般高碳高铬耐磨钢板的1.5倍以上
耐高温性：普通型〈600℃；高温型〈1000℃。
耐冲击性：耐磨合金层与基材完全冶金结合，抗强烈冲击，不必担心脱落
可加工性：可焊接、切割、卷曲、打孔
可连接性：1.焊接，可以通过基体层钢板的焊接，拼焊成各种结构件或零部件
2.机械连接，采用等离子切割枪在耐磨复合钢板上打孔，用螺栓固定在被保护的设备上，方便维修更换。 我公司可以根据您的具体要求生产各种规格内衬耐磨钢板,并可实地测量,期待与您的合作。

晶鼎金属复合板是用特殊的硬面堆焊工艺制成的，该工艺技术具有高熔敷率，低稀释率，低成本的特点。根据用户要求而订制的板材是用等离子切割来制成的。板材可以是冷轧或是热轧板，这就像普通钢板一样，这些板材的固定可以在板材背面进行焊接，螺丝固定，或者用其他任何焊接结构来固定。晶鼎金属复合板可以在任何有磨损的场合运用，它在大面积内性能可靠，机械负载高，而且可不需要其他辅助结构。例如可在下列场合运用：隔板、料斗内衬、振动式送料机、通风机罩壳、混料机、分离机等。

?????????0319-8181988　???13931903679 ???