

玻璃UV丝印油墨 彩力佳

产品名称	玻璃UV丝印油墨 彩力佳
公司名称	江门市新会区明洋化工实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:彩力佳 用途:UV丝印油墨 颜色:全部
公司地址	江门市新会区罗坑镇岭源工业开发区
联系电话	0750-6461928

产品详情

品牌	彩力佳	用途	UV丝印油墨
颜色	全部	单件净重	1000 (g)
着色力	100 (%)	细度	5-10 (um)
粘度	4500-5000 (S)	适用对象	玻璃
流动度	1000 (mm)	固着速度	10-15 (min)
保质期	6 (个月)		

uv丝印玻璃油墨

uvk系列油墨为光固化玻璃油墨，适用于各种玻璃，玻璃制品，也可用某些金属基材。光固玻璃油墨无挥发性成份，无臭味，无刺激，固化膜有很好的耐水性并可耐各种溶剂擦洗。印刷时不会堵网，固化速度快，固化膜硬度高，附着牢度极佳，色彩鲜艳，耐磨性佳。

型号；uvk

色号	20n	r236	y280	bl7072	g550	bk250
颜色	无色透明	品红	黄	蓝	绿	黑
耐候性		*	*	****	****	****

(表中*表示耐候性能的优劣，*越多表示耐候性能越好)

丝网目数；280-350,

硬度 (h) ;大于4

固化条件；80瓦/厘米，2只高压汞灯.

储存条件；uvk系列产品应保存于阴凉，通风处，严禁受热或光照。

注意事项；为了提高固化膜的耐水性，印刷光固油墨前，可在油墨中添加0.5-1%的专用添加剂，要求即配即用,用多少配多少.

印刷时，请采用280-350目丝网印刷，光固化油墨一般不用稀释，若印刷时粘度太大，可添加适量uv光活性稀释剂，油墨印刷性，固化速度，附着力不受影响。由于玻璃是透明的，光固时应在玻璃下面衬托一层反光板，这样可大大加快固化速度。