

彩钢夹芯板围挡，广告施工围挡，工程围挡价格，广东生产围挡的厂家

产品名称	彩钢夹芯板围挡，广告施工围挡，工程围挡价格，广东生产围挡的厂家
公司名称	广州市领路交通工程有限公司
价格	.10/平方米
规格参数	品牌:领路 型号:005 材质:泡沫夹芯板
公司地址	广州市白云区云城街萧岗履泰西街十三巷2号502房
联系电话	020-2215327 13711742353

产品详情

产品名称：广东夹心板围挡厂家，江西夹心板围蔽，福建夹心板围蔽，广西施工夹心板围挡，海南pvc围挡，广州夹心板围蔽,佛山夹心板围挡,深圳工地夹心板围挡,东莞建筑围蔽,珠海道路围挡围栏,江门夹心板围蔽,中山夹心板围蔽,惠州夹心板围蔽,肇庆夹心板围蔽,云浮夹心板围蔽,梅州夹心板围蔽,揭阳夹心板围蔽,清远夹心板围蔽,湛江夹心板围蔽,茂名夹心板围蔽,汕头夹心板围蔽,韶关夹心板围蔽,河源夹心板围蔽，三亚彩钢围挡，海口泡沫夹芯板围挡，南昌工地围挡，南宁夹心板围栏，福州施工围挡/建筑围挡护栏围挡护栏 广告围挡 市政围挡 围墙 围壁护栏 彩钢夹心板围挡 彩钢夹心板围挡 泡沫夹芯板围挡 施工围挡

方钢立柱：80mm*80mm *1.2mm

夹芯板板面：H1800mm*L2900mm

平面彩钢板厚度：国标版的256厚

夹心材料及厚度：泡沫材料，49mm厚

立柱底板（法蓝板）：120 mm *180 mm

横梁：镀锌压槽1.0厚，C型槽。

柱帽:100 mm*100 mm*50 mm

膨胀螺丝：10 mm *100 mm（立柱底板用）

膨胀螺丝：8mm *80 mm（斜撑专用）

自攻螺丝：标准

安装说明

- 1、安装围挡前，甲方需按照设计图纸要求平整浇筑混凝土基础，达到安装强度。
- 2、如围挡下基础尚未成型，可将立柱加长直接预埋在墙体内在浇筑或者砌砖，也可以在基础上增加预埋件，用焊接的方式将立柱固定，以上两种方式比螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意水平线与垂直线。
- 3、工人安装时应该注意立柱地板连接螺栓时以基础中心为基准做直线均布，保证立柱之间的间距与设计尺寸一致，这样才能与下一部分半成品连接上。
- 4、在直线距离拉上下两道平行线做安装调整基准，保证围挡安装竣工后上下端的平直度

所有者（使用者）可在工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位，充分利用提升空间价值。