

# 惠州夹芯板围挡，海南铁皮瓦围蔽价格，番禺市桥工地施工围挡定做厂家

产品名称	惠州夹芯板围挡，海南铁皮瓦围蔽价格，番禺市桥工地施工围挡定做厂家
公司名称	广州市领路交通工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:领路 型号:012 材质:彩钢瓦围挡
公司地址	广州市白云区云城街萧岗履泰西街十三巷2号502房
联系电话	020-2215327 13711742353

## 产品详情

城市建筑工地外围围蔽，遮挡物。起到一种美化，整洁，统一的作用。现在基本城市建设中，都会用来的。围挡的高度一般在2米以上。施工现场必须按照《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》实行封闭式管理，围挡的高度不得低于1.8米。围挡的颜色宜采用浅蓝色、灰色或白色，无污染和油漆脱落，围挡上可用浅蓝色、灰色或白色油漆喷涂。

pvc围挡参数

pvc立柱100mm\*100mm\*1.0mm

方钢立柱80mm\*80mm \*1.0mm

pvc扣板：200 mm \*1.5mm\*1700 mm

pvc横梁：35 mm \*85 mm \*3000 mm

pvc横梁方钢：30 mm \*30 mm

立柱底板（法蓝板）：120 mm \*180 mm

黄黑挡板：3000 mm \*200 mm \*1.5 mm

柱 帽：100 mm\*100 mm\*50 mm

膨胀螺丝：10 mm \*100 mm（立柱底板用）

膨胀螺丝：8mm \*80 mm（斜撑专用）

自攻螺丝：标准

pvc板厚度：15mm/20mm

新型pvc围挡代替传统围挡并推广使用。新型pvc围挡主要有以下优势： 1、强度满足要求：主件使用聚氯乙烯（pvc）高强度塑料，附件使用进口耐老化的工程塑料聚碳酸酯，韧性，强度完全能满足使用要求； 2、成本低：安装简便，安装费用低，且损坏的护栏无需全部报废，可回收修复重复使用。不生锈、耐腐蚀，无需刷漆，大大降低了日常维护的工本费用； 3、安装方便：产品结构和接点用高强度专用螺钉固定与拼装。同金属栏杆比较：不须焊接，加工速度快，交货期短；安装简便pvc护栏并拆卸与移动方便，便于特殊情况下的疏导；遭破坏后更换快捷； 4、耐久性强：不出现褪色、发黄、脱皮、枯朽、开裂、起泡、虫蛀、翘曲等现象； 5、另外pvc材料本身不会燃烧而且会阻止燃烧，能大大增强工地的安全性。

本产品广泛应于公园 花园 街道 别墅 工厂等绿化及民工建筑等，为国家重点推广的绿色环保产品。