

超声波流量计厂家纯水自来水液体流速

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 超声波流量计厂家纯水自来水液体流速 |
| 公司名称 | 金湖博锐仪表有限公司 |
| 价格 | 3200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:建恒 型号:DCT-1158C |
| 公司地址 | 江苏 金湖县 工业园188号 |
| 联系电话 | 0517-86992405 18915195617 |

产品详情

以上产品价格不含税运，开票请加10%并提供开票资料！

注：报价为常温型，含主机、探头、卡箍、耦合剂、说明书等配件。

一、产品性能

br-1158c超声波流量计是一款应用广泛、通用经济型、外夹式、时差法超声波流量计。它具有非常简单的安装方式，可以实现“在线带压”安装，现场无需停产，使客户轻松实现对管道流量的测量。它采用了先进的数字相关技术和智能自适应声波技术，使它的测量稳定性更加突出。

二、应用行业

市政污水测量、固井泥浆流量测量、油田含油污水流量测量、江、河、水库原水测量、石化产品工艺流程检测、测水或高温导热油等

三、技术参数

选型格式：br158-a□-b□-c□-d□-e□

| 型号 | 描述 |
|----|----|
| | |

| | |
|-------|--|
| br158 | 名称：外夹式超声波流量计 安装方式：挂墙式 流速范围：0-5m/s 准确度：测量值的±1% 重复性：0.2% 键盘：16（4*4）轻触按键 显示屏：20*2点阵字符背光液晶显示 电源：10-36vdc/10-24vac@1amax 外壳材质：pc/abs塑料 防护等级：ip65 环境温度：-10 - +50 输出:频率输出@0-5khz,oct方式：4-20ma输出 通讯：rs-485通讯接口，支持modbus协议 |
| a | i/o选项 |
| 1 | oct频率输出，4-20ma，rs-485通讯接口 |
| e | gprs功能 |
| b | 变送器机箱 |
| 1 | 外壳：ip65，pc/abs塑料 |
| 2 | 防爆机箱，exd ii b t4 |
| 3 | 防爆机箱，exd ii c t4 |
| 4 | 防爆机箱，exd ii b t6 |
| 5 | 防爆机箱，exd ii c t6 |
| c | 传感器 |
| cp | 常温外夹式传感器 安装方式：外夹式 可测管径范围：25mm~1200mm 传感器电缆长度：9m 材质:abs+pc 工作温度：0 - +50 探头材料符合rohs环保要求 |
| ch | 高温外夹式传感器 安装方式：外夹式 可测管径范围：25mm-1200mm 传感器电缆长度：9m 材质:不锈钢/pei 工作温度：-40 - +150 |
| mc | 永久外夹式传感器 安装方式：永久外夹式 可测管径范围：65mm-1200mm 传感器电缆长度：9m 探头外壳：锌合金、pei，底座：碳钢 测量介质温度：0 - +50 |

| | |
|--|-------------------------------|
| d | 电缆长度 |
| 009 | 标准电缆长度：9m |
| xxx | 传感器电缆长度：每5米为一个加长单位，最长可加长到305米 |
| e | 电源转换器 |
| 1 | 不需要 |
| 2 | 需要（输入220v，输出12v，负载电流1a） |
| <p>（标配）配置举例：br158-1-1-cp-n-009-1常温塑料外夹式传感器，标准i/o,abs/pc机箱，无传感器防爆等级，9米电缆，无电源转换器</p> | |

四、产品图片

以上产品选型及技术参数请咨询客服或拨打15949163655.