

# 欣创鑫电子55寸3.5MM液晶拼接屏

## LG原装液晶屏DID超窄边液晶显示屏

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 欣创鑫电子55寸3.5MM液晶拼接屏<br>LG原装液晶屏DID超窄边液晶显示屏 |
| 公司名称 | 深圳市欣创鑫电子科技有限公司                           |
| 价格   | 3350.00/台                                |
| 规格参数 | 品牌:欣创鑫<br>包装:中性包装<br>分辨率:1920*1080       |
| 公司地址 | 深圳市光明区公明街道李松荫社区第二工业区第22栋801              |
| 联系电话 | 13723471063 13723471063                  |

## 产品详情

| 详细技术参数  |          |   |
|---------|----------|---|
| 液晶面板    | 型号       | 46 " DID LCD Panel (对角线 1167 mm)                                |
|         | 物理分辨率    | 1920 × 1080(H × V)  |
|         | 像素间距     | 0.53025 × 0.53025(mm)   |
|         | 亮度       | 500 (cd/ m )  |
|         | 对比度      | 4000:1  |
|         | 响应时间     | 6ms   |
|         | 显示色彩     | 16.7M   |
|         | 视角       | 178 ° (H) / 178 ° (V)   |
| 图像      | 屏幕比例     | 16:9  |
|         | 画质补偿技术   | LTI、CTI   |
|         | 运动补偿技术   | AUTO MOVE   |
|         | 滤波器      | 3D 梳状滤波，数字降噪  |
|         | 视频制式     | PAL、NTSC  |
| 信号信源    | 复合视频输入   | CVBS(BNC) × 1；  |
|         | 复合视频输出   | CVBS(BNC) × 1；  |
|         | 数字信号输入   | HDMI × 1； 1920x1080@60Hz 向下兼容                                   |
|         | 电脑信号输入   | VGA(DB-15) × 1； 1920x1080@60Hz 向下兼容                             |
|         | 数字信号输入   | DVI(DVI-I) × 1； 1080P(1920 × 1080) 向下兼容                         |
| 内置拼接控制器 | 电脑集中控制接口 | RS232   |
|         | 功能       | 信号任意组合拼接显示，整屏拼接显示，单屏独立显示，局部拼接显示，CVBS环通显示（复制），一路信号任意窗口漫游、缩放，边框消隐 |
| 系统      | 自动温控系统   | 自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、节能降耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性           |

|    |               |                               |
|----|---------------|-------------------------------|
|    | 图像信号增益        | 更加稳定正确的图像控制，实现图像真实还原,提高系统可信赖性 |
|    | 操作方式          | 电脑集中控制                        |
|    | 总线控制          | I C                           |
|    | 平均无故障时间(MTBF) | 60000 小时                      |
| 电源 | 宽电压设计         | 100~240V                      |
|    | 功耗            | 160W                          |
| 重量 | 整机毛重          | 约 31Kg(含包装)                   |
|    | 整机净重          | 约 22Kg                        |
| 环境 | 存储温度          | -20 ~65                       |
|    | 工作温度          | 0 ~55                         |
|    | 工作湿度          | 10%~90%                       |
|    |               |                               |