

# 采用0毫米无缝视频会议液晶拼接屏

产品名称	采用0毫米无缝视频会议液晶拼接屏
公司名称	深圳市松浩佳信科技有限公司
价格	168.00/台
规格参数	电话:13669552114 联系人:陈有庭 电话:18665860531
公司地址	深圳市宝安区石岩街道办北环路创富科技园C栋 2楼
联系电话	0136-69552114 13669552114

## 产品详情

产品参数：

外观尺寸宽\*高\*深 (mm): 1213.5\*684.3\*122 屏幕说明: [三星LED背光液晶拼接屏](#) 分辨率: 3840\*2160  
亮度: 500cd/m<sup>2</sup> 拼接缝隙: 1.8mm 屏幕比例: 16:9 对比度: 3000:1 控制信号: DP环通  
拼接组合: 任意行M\*任意列N(M/N=15) 菜单语言: 中英文 (多种语言可选) 色彩: 16.7M  
可视角度: 178度/178度(H\V) 整机功耗: 270W 响应时间: 6ms 使用温/湿度:  
0 /60 /10%-95% 安装方式: 落地式、壁挂式、前维护式、吊装式 遥控: 带线控制键盘  
VGA输入接口: 1路D-sub15,支持1920\*1200/60HZ及向下兼容 HDMI输入接口:  
1路HDMI,支持3840\*2160/60HZ及向下兼容 DVI输入接口:  
1路DVI,支持3840\*2160/60HZ及向下兼容 使用寿命: 80000小时 画质特点:  
采用专业集成芯片, 3D高画质图像数字处理技术, 工业级  
液晶面板设计, 可任意弧型拼接组合模式, 具有独特的宽视角及最新色彩校正技术,  
LED背光源高鲜艳色彩度, 节能环保超低运行设计, 兼容多信号模式, 防辐射, 防电子场干  
扰, 中英文操作模式, 专业防尘防热设计。 <http://www.sonyhao.com/55pinjieping/53.html>

第二、图像清楚度【不是指最高分辨率, 而是指调整分辨率的能力】 [液晶拼接显示](#)

用具有直观反映图像质量的功能, 加之全1920\*1080分辨率对于数字告示领域的显示设备的选用, 液晶拼接屏是优先选择的拼接屏, 专业拼接屏分辨率是根据显示输出自动调整分辨率(不管横竖都可以支持);其高可靠性和高清楚显示能力将保证您可以将记录编辑好的高清楚影音, 视频信号完整的显示在观看者眼前。反之, 液晶电视只支持说明书中规定的几种电视常用分辨率。由于民用电视信号的分辨率只有几种, 电视LCD只要根据民用用户使用的常用几个分辨率进行效果处理, 特殊分辨率会导致花屏。 <http://www.songhaokeji.com/> 第三、色彩还原度【补偿电路、延长电路...还有相当多的这种细微的改善】假如说清楚度主要是由视频通道的幅频特性决定的话, 还原度则主要由液晶拼接屏中有红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色的色度信号和亮度信号的相位所决定。由于液晶拼接屏所观察的通常为静态图像, 因而对拼接屏色彩还原度的要求比电视机更高, 故专业拼接屏的视放通道在亮度、色度处理和R、G、B处理上应具备精确的补偿电路和延迟电路, 以确保亮/色信号和R、G、B信号的相位同步。反之, 液晶电视由于使用环境要

求所至，图象是经过润色处理后进行显示。不能完全真实反映实际效果。第四、机器材料的使用【民用设计和工业设计的理念有着本质的差别】由于使用环境的要求，液晶电视机器外壳材质部分采用金属质地。且内部板线都是产业化设计，不轻易老化;节能环保理念的体现：三星无缝液晶拼接墙UD55A随心所欲 无穷“视界”低能耗设计;环保材料使用。规整的外观，便于拼接，组合安装等产业需要。反之，液晶电视整机外壳全部为非金属材质设计。内部板线是采用民用设计，长时间开机轻易造成机件老化。另外民用电视外观多是非规则外观，附带数字标牌拼接屏系统、外观圆弧系统等作为听觉和视觉的附属设施，施工起来整体美观和效果都会大打折扣。第五、端口【能够满足产业化的需要】液晶拼接屏多采用产业端口例如RGBBNC的色差带自锁机构的接口和专业的DVI-D视频接口;反之，液晶电视则没有BNC自锁色差输进接口和DVI-D接口;

## 联系方式

公司名称：深圳市松浩佳信科技有限公司 联系人：陈有庭 先生 (联系时请说明是在中科商务网上看到的)  
电话：0755-28102166 手机：13669552114 传真：0755-28102366 QQ：3373231713  
商铺：[http://www.zk71.com/pinjieping\\_9801/](http://www.zk71.com/pinjieping_9801/) 官网：地址：深圳市宝安区石岩街道办北环路创富科技园C栋