YKZ-08全自动翻转式振荡器

产品名称	YKZ-08全自动翻转式振荡器
公司名称	苏州市莱顿科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永乐康 型号:YKZ-08 产地:长沙
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州高新区滨河路1388号
联系电话	86 0512 66325740 13812609330

产品详情

长沙永乐康ykz-08全自动翻转式振荡器简介

中华人民共和国环境保护行业标准《固体废物 浸出毒性浸出方法
硫酸硝酸法》（hj/t299-2007）与《固体废物 浸出毒性浸出方法
醋酸缓冲溶液法》（hj/t300-2007）规定设备。

固体废弃物浸出毒性浸出设备（tclp）翻转法—中国国家标准5085.3-2007（hj/t299-2007）规定设备—中国国家标准gb16889-2008（hj/t300-2007）规定设备—美国epa方法1311选用设备。含有有害物质的固体废弃物在堆放或处置过程中，遇水浸沥，使其中的有害物质迁移转化，污染环境。浸出实验是对这一自然过程的野外或实验室模拟。当浸出的有害物质的量超过相关法规所提出的阀值时，则该废物具有浸出毒性。固体废物的浸出毒性鉴别是危险废物的判定依据，也是固体废物管理、处置技术开发的重要技术环节。

全自动翻转式振荡器产品规格

型号	瓶数	瓶规格	可调转速	电源要求	温度	
ykz-04	4	2l广口	0-60r/min或 30±2r/min	ac 220v	室温-65°C	80
ykz-06	6	2l广口	0-60r/min或	ac 220v	室温-65°C	97

			30±2r/min			
ykz-08	8	2l广口	0-60r/min或 30±2r/min	ac 220v	室温-65°C	105
ykz-10	10	2l广口	0-60r/min或 30±2r/min	ac 220v	室温-65°C	114
ykz-12	12	2l广口	0-60r/min或 30±2r/min	ac 220v	室温-65°C	145

长沙永乐康ykz-08全自动翻转式振荡器主要参数

1、符合标准hj/t 299-2007和hj/t 300-2007的要求。

2、适用于固体废弃物中无机污染物和挥发/半挥发有机污染物的浸出毒性鉴别。

3、翻转振荡器可连续工作18小时以上。

4、转速：30±2r/min，能适应长时间大负荷运转。

5、与样品有接触的装置表面由不能浸出或吸收样品所含成分的惰性材料制成。

6、翻转振荡器可放置2l玻璃瓶、pe瓶、teflon瓶和zhe零空间式萃取容器。

长沙永乐康ykz-08全自动翻转式振荡器产品技术特征

种类：4，6，8，10及12瓶等；

材质：全不锈钢结构；

转速：每分钟0-60转数显可调，精确到±1转/分；出厂设定为30转/分；

翻转方式：正转2分钟停5秒，再反转2分钟停5秒，如此往复。也可以设定不间断正转；

时间设定：分钟、小时任选，0-24小时任意设定，精确到分钟；

温度设定：室温-65°C，根据需要任意设定，精确到±0.5°C；
操控方式：微电脑控制，按键操作，液晶面板显示；

安全装置：全封闭360度翻转，具有翻盖断电装置，漏电保护装置，过负载保护装置；

适用容器：2l的pe瓶、玻璃瓶、ptfe瓶、teflon瓶及zhe容器；

可选配件：萃取容器、高压过滤器系统、浸出液采集装置、浸提剂输送装置、微孔滤膜等。