

长效的煤气柜堵漏技术介绍

产品名称	长效的煤气柜堵漏技术介绍
公司名称	焦作市邦德高新技术服务有限公司
价格	1.50/台
规格参数	品牌:焦作邦德 型号:105 名称:气柜
公司地址	河南省焦作市山阳区环城南路
联系电话	0391-2605255 18639184628

产品详情

多快好省煤气柜堵漏技术介绍

关键词：煤气柜堵漏，煤气柜外壁堵漏，气柜堵漏，煤气柜在线长效堵漏，煤气柜水封挂圈堵漏

为什么贵公司的气柜渗漏后堵漏效果不长久！用普通的胶泥呀各种堵漏材料堵漏棒胶棒，效果只能维持两三个月！今天我们来分析一下：无论是半水煤气还是高炉煤气，焦炉煤气，都会含有一定的水分，煤气中的腐蚀成分溶解到所含的水分里，形成了腐蚀性液体，导致柜壁腐蚀。无论是湿式气柜干式气柜这个因素是腐蚀的主因。普通材料为什么堵漏效果不持久！煤气泄露往往伴随着水分一起泄露，普通的材料遇水附着力下降，甚至不粘接。熟练的手法采用胶棒胶泥能够封住，但材料的性能决定了只是暂时的封住。经过一段时间的运行，含有腐蚀成分的水分的渗透，该部位很快就会再次泄露。我公司采用水下完全固化的水下修复材料，进行煤气柜堵漏，治理后的效果得到了多家煤化工，钢铁企业的高度认可！大家一致认为确实与普通的材料治理效果不一样！应该大力推广！现分享图片如下：

项目名称 渗漏治理 设备名称 湿式煤气柜

设备环境 材质：碳钢。介质：水、半水煤气。温度：常温。压力；0.05kg 设备问题 气柜柜壁由于遭受介质腐蚀以及应力，柜壁腐蚀漏洞和应力裂纹，煤气泄露，传统的修

补方法治理效果不明显，频繁维修的同时安全隐患大。

修复原理 利用邦德公司高分子水下金属修复材料带水粘接和和水下固化的性能对漏点进行长效治理。

修复工艺 1，整体检查。确定需要修复的部位的的范围。

2，表面处理。使用手动工具，清除修复部位，基体漏出金属原色。 3，严格按照比例调配材料。

4，渗漏部位治理。在材料半固化状态下配合相应手段进行漏洞治理。

5，漏点部位周围补强。确认漏点无泄漏后，采用材料对漏点周围进行补强。确保长效治理。

6，材料固化。

技术优势 1，长效。高分子聚合物优异的性能完全区别于传统的修复材料，优异的带水粘接和耐腐蚀性能，确保修复后设备能够长期稳定运行。

3，安全。现场不停产修复。修复过程不动明火，保证生产连续安全。

2，可靠。案例丰富，得到了多家企业的高度认可。