

# 高质量耐高温热水潜水泵，深井潜水泵

产品名称	高质量耐高温热水潜水泵，深井潜水泵
公司名称	天津市津南三合水泵制造厂
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:sahoo 型号:qj 250:qj
公司地址	中国 天津 天津市 津南三合
联系电话	86-022-28693437 13752776671

## 产品详情

天津三合水泵产品用途及主要特点，高质量耐高温热水潜水泵，深井潜水泵，高质量耐高温热水潜水泵，深井潜水泵，高质量耐高温热水潜水泵，深井潜水泵。

qj/qjr系列热潜水泵适用于地热井中，用于提取地热水。地热是一种廉价、洁净的动力，广泛用于采暖、医疗、洗澡、养殖、栽种、工农业消费、文娱效能等方面。

qjr系列热潜水泵潜上天热井中义务，具有耐热、防腐、高效、节能、安装维护便当等优点，是地热提水的配备的换代产品。

### 使用前提

- 1、额定电源电压 $380v \pm 5\%$ 频率 $50hz \pm 1\%$ 的三订交换电源，电机终端额定电压应担保在额定电压的允许倾向范围之内。
- 3、控制柜一定要有短路、缺相、过流、过载等基本保护功用，并确保在安装时将整定值调停到运起色摇、保护灵敏的位置，该办法非常次要，须专业身手人员调试精确。
- 3、电机为冲水式，安装前电机内腔必须充满蒸馏水（或洁净的清水）。
- 4、水泵的首级叶轮至少侵入动水位3米以下，电泵机组侵入静水位以下不得大于70米，电机底部距离井底不得小于5米。
- 5、选择型号时井径与泵的型号要婚配，切忌大直径井径选用过小直径的泵，这样倒运于电机的散热。
- 6、水温不高于120 。

7、水中不含有油类物质。

8、水的矿化度及水质规矩：（主要堕落性物质目的规矩）

化学成分

目的

化学成分

目的

矿化度

4000

酸碱度(pH值)

6.5-8.5

氯离子 (Cl<sup>-</sup>)

600

硫化氢 (H<sub>2</sub>S)

1.0

硫酸根 (SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>)

1000

蜕化性二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)

2.5

铵离子 (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>)

1.0

融化氧 (O<sub>2</sub>)

2.5

氟离子 (F<sup>-</sup>)

4.0

固体物含量 (重量比)

0.01%

## 材质说明

- 1、 叶轮：铸铁ht200 或锡青铜（各类商标）如：zcusn3zn8pb6ni1
- 2、 泵壳：铸铁ht200 或 不锈钢如：2gr13 .304
- 3、 泵轴：冷拉钢镀铬 ，或 不锈钢2gr13（1050 调质处理，加强扭矩）
- 4、 电机密封：橡胶密封o形环；机械密封.潜水排污泵规格型号，污水泵 潜水泵 不同处，潜水排污泵规格型号，污水泵 潜水泵 不同处。

## 地热潜水泵适用范围

适用于企事业单位如：洗澡两头，小区采暖，企业运用地热动力发电，提取地下低温热水，根据不合的井径我们有不合的规格型号来供用户选择。该配备噪音低，效能高糜费电能。

### 身手参数：

- 1：允许义务水温范围：+5至+105
- 2：固体杂质含量（质量比）不大于0.01%
- 3：ph值（酸碱度）6.5-8.5
- 4：硫化氢的含量不大于1.5mg/l
- 5：氯离子的含量不大于400mg/l
- 6：机组必须残缺侵没水中义务。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要婚配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样倒运于电机的散热。

### 电机参数

潜水电机引缆长度：3m。如用户需求引缆加长可以延迟致电我们，潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将添加电机的使用寿命）假定遗忘加水电机将矫捷烧坏。

电机防护等级：ipx8

电磁线采用低温防水线。

### 电源

380v，倾向不逾越 $\pm 5\%$ ，频率50hz，倾向不逾越 $\pm 1\%$ ，假定客户需求特殊电压或特殊频率时需求延迟通知我们。

### 材料

叶轮：铸铁ht200 或锡青铜（各类商标）如：zcusn3zn8pb6ni1

泵壳：铸铁ht200 或 不锈钢如：2gr13 .304

泵轴：冷拉钢镀铬，或 不锈钢2gr13（1050 调质处理，加强扭矩）

电机密封：橡胶密封o形环；机械密封。

电机膨胀疗养囊橡胶材质。

#### 配备优点

--1：在工厂的精心组装担保了现场矫捷可靠的安装

--2: 采用单级叶轮或多级叶轮串联，噪音极小。耐温功用好，寿命长。

--3: 机组可以残缺侵没水中义务，避免了真空泵随便进空气不好用的