

# 真空高低温步进电机耐高温低温车载雷达应用

产品名称	真空高低温步进电机耐高温低温车载雷达应用
公司名称	成都金士利自动化技术有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:金士利 型号:电议
公司地址	成都市现代工业园
联系电话	028-69695769 13890825762

## 产品详情

高低温步进电机，高温步进电机，低温步进电机，真空高低温步进电机，步进电机由金士利自动化技术有限公司提供：两相混合式步进电机，42系列，57系列，86系列，110系列，130系列，力矩（0.015Nm-----50Nm），两相混合式步进电机是目前应用为广泛的步进电机，搭配我公司的两相混合式步进驱动器，广泛应用于各种数控机床，包装机械，雕刻机，医疗器械，分析仪器，以极高的性能，适应性宽，灵活性大，，受到广大用户的热烈支持，应用于工业自动化的各种领域。此外，我公司还有定制防水步进电机，高温步进电机，低温步进电机，防爆电机，欢迎广大客户来电咨询！

高低温步进电机（-200 - +200 ）地址：成都市天府新区剑南大道1537号

成都金士利自动化技术有限公司提供耐高温、低温步进电机，产品应用于工业机械、高低温箱、温度实验室、洁净室、高清洁实验室、气候应用、汽车座椅、通信设备、空间技术等其它特殊应用场合。高低温步进电机基本参数：1、温度范围可选择-200 - +200 2、两相混合式步进电机3、保持扭矩从0.4 - 7N.m4、电机法兰42mm、57mm、60mm、86mm，其他规格可定制，多种机身长度可选择。高低温步进电机产品特点：1、高温步进电机工作环境湿度90%，工作状态的冲击达到10g；2、高低温步进电机采用特殊进口材料及设计可使电机在高温和极低温度下正常运行。3、高低温步进电机设计成熟，保证了极长的使用寿命。4、高低温步进电机提供多种温度等级供选择。5、耐高低温步进电机可选双轴及轴伸定制。

### 42系列

型号	保持扭矩	电流/PH	电阻/PH	电感/PH	惯量	重量	机身长L
	N.m	A		mH	g cm <sup>2</sup>	kg	mm
KH-4248D	0.3	1.0	4.3	6.5	68	0.35	48

### 86系列

型号							
KH-8680D	3.0	4	1.5	8.1	1400	2.3	80