

三柱塞电动试压泵

产品名称	三柱塞电动试压泵
公司名称	郑州市东风试压泵厂
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:东风 型号:3DSY-50
公司地址	荥阳市郑上路老城
联系电话	18003813668

产品详情

外包装尺寸：长570毫米 宽400毫米 高720毫米

大流量适用于整栋楼房打压，大管道，大型容器压力测试

试压泵系供各类压力容器、水暖管道安装、阀门和蒸汽锅炉等水压、密封强度及实验室中获得高压液体的设备，还用于各类高压软管、气瓶、塑料制品等做爆破试验：试验介质为水、运动粘度 20cst mm²/s油类或类似于水、油的液体。

东风试压泵厂是生产试压泵的专业企业，产品分手动、电动两大系列、规格齐全结构紧凑、性能稳定、操作方便，适用性强。多年来深受用户信赖；现在，我厂将一如既往，一可靠的产品质量、完善的售后服务，合理的价格竭诚为新老用户提供您满意的产品。

使用维护指南

本产品为免维护试压泵，正常使用无需更换水封。经过一段时间的使用以后，由于密封的磨损有可能会出现顺着活塞漏水的情况，不需要更换水封，只需要如下图，松开止退片，将三个黄色螺母往里旋转半圈，再将止推片装回，即可，此操作可以重复进行，也就是说再出现漏水情况照样往里拧旋紧螺母即可，一直到旋紧螺母失效，此时由于长期使用，活塞部分直径也会出现磨细，更换水封也不能解决问题，此时一般建议更换泵头总成，只要保证泵头部分不缺油，使用的水质清洁，泵是很耐用的。所以本产品不配水封备件。

使用指南

1.排水管，泄压后水从此口排入水箱。

2进水口，水从此处吸入泵头。

3装配口，装配使用，客户不可自行调整，一般出厂时会卸掉手柄，如未卸掉请勿动，使用过程不可用。

4保压阀门，达到指定压力后，将手柄扳到和水管90度角度，可关闭水路，保持需测试的容器的压力，使用时将阀门手柄扳至上图方向，为通水状态。

5出水口，连接需测试的容器，口为四分的螺纹，泵配有一根高压油管。

6安全阀，当压力超过设定压力后会自动卸压，此手柄往上拧调节弹簧变长，压力变小，往下拧压力增加。出厂设置一般为5兆帕，最大可调整到六兆帕，（也可调整到自己设定的压力，防止打爆实验用容器）

7锁紧螺母，如果自行调整安全阀压力，应先松开锁紧螺母，并在调整完成后，锁紧。

8泄压阀，当试压完成将扳手往上扳，水流回水箱，试压时须将扳手扳下。