

供应PVC管连接方式 新东峰给水管100米起批

产品名称	供应PVC管连接方式 新东峰给水管100米起批
公司名称	雄县咎岗祥凯塑料管道批发中心
价格	27.21/米
规格参数	新东峰:雄县咎岗新东风塑料制品有限公司 DN125:0.63mpa
公司地址	河北省保定市雄县咎岗镇咎南村
联系电话	0312-5717125 15613670330

产品详情

PVC给水管是以卫生级聚氯乙烯树脂为主要原料，添加适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等，经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型，通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序生产出的一种给水用管材。

产品规格

PVC给水管的规格尺寸有 20、 25、 32、 40、 50、 63、 75、 90、 110、 125、 140、 160、 180、 200、 225、 250、 280、 315、 355、 400、 450、 500、 630、 720、 800等。PVC给水管所示的压力均表示为公称压力，用Mpa表示。公称压力规定为0.63Mpa、 0.8Mpa、 1.0Mpa、 1.25Mpa、 1.6Mpa等5种。每个压力区的最小口径的管材规定为：0.63Mpa管材的最小口径为63 mm，0.8Mpa管材的最小口径为50mm，1.0Mpa管材的最小口径为40mm，1.25Mpa管材的最小口径为32mm，1.6Mpa管材的最小口径为20mm和25mm。管材长度一般为4m、6m、8m，也可由供需双方协商而定。

pvc给水管材主要特点

- 1.质轻，搬运装卸便利：密度较小，搬运、装卸、施工方便。
- 2.耐腐蚀性优良：具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。
- 3.流体阻力小：管材内壁光滑，其粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，有效地改善了管网的水力条件，减少了系统运行费用。
- 4.机械强度大：管材具有良好的耐压性能，抗冲击性能和抗拉伸强度性能。
- 5.施工简易：管道连接施工迅速容易，施工工程费低廉。
- 6.造价低廉：价格低，而且运输、施工方便，使用寿命长，因此总体造价低廉。

7.不影响水质：由溶解试验证实不影响水质，适宜大面积推广应用。

应用范围

1.民用建筑、工业建筑的室内供水、中水系统；

2.居住小区、厂区埋地给水系统；

3.城市供水管道系统；

4.水处理厂水处理管道系统；

5.海水养殖业；

6.园林灌溉、凿井等工程及其他工业用