

双柱塞手动试压泵

产品名称	双柱塞手动试压泵
公司名称	郑州市东风试压泵厂
价格	700.00/台
规格参数	品牌:东风 型号:SY-50
公司地址	荥阳市郑上路老城
联系电话	18003813668

产品详情

独家出品，超大压力，双杆双柱塞手动试压泵，压力小时用低压杆每压一次流量50ml，压力大时用高压杆每压一次流量18ml，效率更高，更耐用，试验压力最大可达600公斤，外包装尺寸500X260X260毫米，外包装尺寸基本等同于水箱尺寸。低压活塞直径30毫米，高压活塞直径12毫米。

结构和工作原理

本泵为立式单柱塞往复泵，由进水缸体、出水阀体、柱塞和水箱等件组成。工作时，向上提手柄，即带动柱塞向上移动，缸体柱塞腔形成真空，进水阀打开，水箱内的介质由于受大气压力的作用，通过滤网、吸水管、进水阀而入缸体，当手柄往下压时，进水阀关闭，介质在柱塞加压下顶开水阀，通过工作接管进入被试容器。

500公斤双杆试压泵被河南省技术监督局指定为，汽车油改气，气罐测试指定专用试压泵

使用技巧

- 1 开始使用时尽量将水箱内的水加满，以降低吸程利于上水
- 2 分别压动两个压力杆确认两个压力杆都上水以后再接上压力管连接管道或容器，避免空气无法排空不上水
- 3 如果出现压动活塞还不上水，可将活塞拔出（卸掉压杆活塞即可拔出）将泵体内加满水再将活塞装上即可上水

特别注意

每次使用后如果短期不用，需将泵内水排空并吸入少量煤油清洗保养泵内部，以保证再次使用时内部止回阀等部件灵活有效

产品图片有两个压杆是为了让您更直观的了解产品的结构，实际使用时，两个压杆不能同时使用，所以发货时产品只配有一个压杆。实际使用是先压动低压杆（粗活塞流量大），低压杆流量大，一直到压不动为止，开始使用高压杆（小活塞流量小，压动阻力也小，能打高压）。