

25公斤手动试压泵

产品名称	25公斤手动试压泵
公司名称	郑州市东风试压泵厂
价格	48.00/台
规格参数	品牌:东风 型号:SY-2.5
公司地址	荥阳市郑上路老城
联系电话	18003813668

产品详情

试压泵系供各类压力容器、水暖管道安装、阀门和蒸汽锅炉等水压、密封强度及实验室中获得高压液体的设备，还用于各类高压软管、气瓶、塑料制品等做爆破试验：试验介质为水、运动粘度 20cst mm²/S油类或类似于水、油的液体。

东风试压泵厂是生产试压泵的专业企业，产品分手动、电动两大系列、规格齐全结构紧凑、性能稳定、操作方便，适用性强。多年来深受用户信赖；现在，我厂将一如既往，一可靠的产品质量、完善的售后服务，合理的价格竭诚为新老用户提供您满意的产品。

结构和工作原理

本泵为立式单柱塞往复泵，由进水缸体、出水阀体、柱塞和水箱等件组成。工作时，向上提手柄，即带动柱塞向上移动，缸体柱塞腔形成真空，进水阀打开，水箱内的介质由于受大气压力的作用，通过滤网、吸水管、进水阀而入缸体，当手柄往下压时，进水阀关闭，介质在柱塞加压下顶开水阀，通过工作接管进入被试容器。

使用技巧

- 1 开始使用时尽量将水箱内的水加满，以降低吸程利于上水
- 2 压动压力杆确认压力杆上水以后再接上压力管连接管道或容器，避免空气无法排空不上水
- 3 如果出现压动活塞还不上水，可将活塞拔出（卸掉压杆活塞即可拔出）将泵体内加满水再将活塞装上即可上水

特别注意

每次使用后如果短期不用，需将泵内水排空并吸入少量煤油清洗保养泵内部，以保证再次使用时内部止回阀等部件灵活有效