

# 吉盛460#蜗轮蜗杆油

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 吉盛460#蜗轮蜗杆油              |
| 公司名称 | 广州吉盛润滑科技有限公司             |
| 价格   | 4000.00/桶                |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 广州市黄埔区茅岗路828号            |
| 联系电话 | 020-84860695 13826281348 |

## 产品详情

### 蜗轮蜗杆油

#### 产品简介：

吉盛蜗轮蜗杆油是以优质矿物基础油并加入多种优质添加剂精心调合而成，可用于蜗轮减速传动及齿轮传动装置的润滑。

粘度等级分为220、320、460。

#### 性能特点:

性价比高，在矿物油系列中低温性能相对较好

良好的极压、抗磨性能，对铜蜗轮无腐蚀

良好的润滑性能，提高传动效率

减少蜗轮副摩擦；优良的粘温性能，良好的氧化安定性和防锈性能

#### 典型数据：

| 项目                           | CKE/P蜗轮蜗杆油 |         |           |
|------------------------------|------------|---------|-----------|
| ISO粘度等级                      | 220        | 320     | 460       |
| 运动粘度（40℃）/mm <sup>2</sup> ·s | 198-242    | 298-352 | 455       |
| 粘度指数                         | 98         | 99      | GB/T 2541 |
| 闪点（开口）/℃                     | 230        | 250     | GB/T 267  |
| 倾点/℃                         | -20        | -14     | -10       |
| 密度g/ml                       | 0.89       | 0.89    | 0.90      |

适用范围：

适用于密闭式蜗轮蜗杆传动轮的润滑，如客货电梯曳引式齿轮机。特别适用于有冲击载荷的重负荷蜗轮蜗杆减速装置。

包装方式：

18L塑桶\200L铁桶或按照客户要求包装。