

# 吉盛46#无灰抗磨液压油

产品名称	吉盛46#无灰抗磨液压油
公司名称	广州吉盛润滑科技有限公司
价格	3000.00/桶
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区茅岗路828号
联系电话	020-84860695 13826281348

## 产品详情

### 无灰抗磨液压油

#### 产品简介：

吉盛无灰抗磨液压油是以深度精制高品质基础油和无灰添加剂配方，采用国际先进技术水平生产工艺调合而成，与H M抗磨液压油相比，该产品特别适用于含铜、银部件液压系统的润滑。

粘度等级分为32、46、68、100。

#### 性能特点：

独特的无锌抗磨配方，有效保护含银机件，延长采用铜制及镀银机件的泵的使用寿命；

优异的抗磨损性能，减缓设备的磨损，有效延长泵及系统的运转寿命。

良好的橡胶适用性，有效保护密封材料，防止泄露。

良好的热稳定性和抗氧化安定性，使用寿命更长。

优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化时能得到良好的润滑。

优良的过滤性，可减少过滤器的堵塞。

优异水解安定性，当系统受到少量水污染也能提供良好保护。。

典型数据：

项目	H M抗磨液压油		
ISO粘度等级	32	46	68
密度g/ml (20 )	0.855	0.866	0.865
运动粘度(40 )/mm <sup>2</sup> ·s	32.2	43.8	65
粘度指数	104	105	108
闪点(开口)/	230	234	245
倾点/	-21	-20	-25

适用范围：

特别适用于含铜、银机件的精密液压系统。

包装方式：

18L塑桶\200L铁桶\1000 L 塑桶或按照客户要求进行包装。