

江门西门子中国一级总代理-西门子代理商(中国)有限公司

产品名称	江门西门子中国一级总代理- 西门子代理商(中国)有限公司
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	890.00/台
规格参数	西门子:S7-300 PLC:S7-1200 德国:德国
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

江门西门子一级总代理-西门子代理商()有限公司无需特殊网络组件,即可实现故障安全通信用户友好的计数功能配以集成的计数器和高速计数器指令给用户开辟了新的应用领域由于相关的组态数据保存在 IO 控制器或 C-PLUG 上,所以在发生故障时,不需要编程设备,便可插拔 IE/PB Link。集成式屏蔽设计,适用于模拟量模块和工艺模块;调试期间,可借助于有关模块的背板总线上插槽的性标识,从自动分配 F 地址。无需使用模块上的 DIP 开关进行设置。基于 Microsoft SQL Server 的高性能归档,带短期归档和集成的归档备份功能,可通过扩展用于长期归档(使用 Process Historian)由两个电气隔离冗余子组成的 AS 410H 可以安装在一个带分段背板总线的 UR2-H 紧凑型机架上,或安装在两个单独的机架上(UR1 或 UR2)。在两个机架中进行配置的优点是,冗余子在空间上分开(例如,通过一个耐火墙),并且可以相互分开很远。根据所使用的同步模块,两个子间的距离可以从 10 m 直至 10 km。由于这种电气隔离,还可以抗电磁。SIMATIC 工业 PC,西门子性能可靠的创新型 SIMATIC 工业 PC 是用于西门子基于 PC 的自动化 PC 硬件平台。使用这些 I/O 模块时,需要考虑以下方面:适合安装在深度仅为 500mm 的小型控制箱内提供了通过 SIMATIC PCS 7 来移植控制 APACS+/QUADLOG 或 Bailey INFI 90/NET 90 的产品特别是,计数器模块检测高频快速,并将计数器读数和当前速度返回给 PLC。计数器控制通过数字输入和输出的计数器结果和的快速响应。通过大量参数设置选项,可针对手边的任务进,控制负荷。包括所有用于创建(工程组态)用户的产品,例如,用于组态、编程、参数设置、调试和的。您可以并自己使用工程组态或可执行程序所生成的数据,也可以供第三方免费使用。PROFIBUS DP 主站,非冗余设计(AS 单站),PROFIBUS DP 主站,冗余设计(AS 冗余站)按通道进行参数分配(HF 模块),硬件中断(HF 模块)它在 PROFIBUS-DP 上是一种从站,在 PROFIBUS-PA 上是一种主站。从 PROFIBUS DP 主站的角度来看,PA 链接器是一个模块化从站,其模块是连接在 PROFIBUS PA 上的设备。这些设备的寻址是通过本身仅需要一个节点地址的 PA 链接器完成的。PROFIBUS 主站可以一次性对与 PA 链接器连接的设备进行扫描。带恢复 U 盘的操作包:包含相应 SIMATIC Process Control System IPC 的许可证标签(COA)和恢复数据存储介质通过在文件中自动存储事件日志条目,简单跟踪中执行的操作和产生的变化快速重启时的接通命令技术规范 订货数据 SIPLUS 订货号 常温型 订货号 注:SIPLUS 技术规范参见 常温型 SIPLUS 紧凑型 CPUs SIPLUS CPU 312C SIPLUS CPU 313C SIPLUS CPU 313C-2DP SIPLUS CPU 314C-2DP 6AG1 312-5BF04-7AB0 6AG1 313-5BG04-7AB0 6AG1 313-6CG04-7AB0

6AG1 314-6CH04-7AB0 6ES7 312-5BF04-0AB0 6ES7 313-5BG04-0AB0 6ES7 313-6CG04-0AB0 6ES7 314-6CH04-0AB0 SIPLUS 型 CPU 的 SIPLUS CPU 314 SIPLUS CPU 315-2DP SIPLUS CPU 315-2 PN/DP SIPLUS CPU 317-2 PN/DP 6AG1 314-1AG14-7AB0 6AG1 315-2AH14-7AB0 6AG1 315-2EH14-7AB0 6AG1 317-2EK14-7AB0 6ES7 314-1AG14-0AB0 6ES7 315-2AH14-0AB0 6ES7 315-2EH14-0AB0 6ES7 317-2EK14-0AB0 SIPLUS 故障安全型 CPU 的 SIPLUS CPU 315F-2 DP SIPLUS CPU 317F-2 DP 6AG1 315-6FF04-2AY0 6AG1 317-6FF04-2AB0 6ES7 315-6FF04-0AB0 6ES7 317-6FF04-0AB0 SIPLUS 数字量模块 SIPLUS 321 数字量输入模块 SIPLUS 322 数字量输出模块 SIPLUS 323 数字量输入 / 输出模块 6AG1 321-1BH02-2AA0 6AG1 321-1BL00-2AA0 6AG1 321-1CH20-2AA0 6AG1 321-7BH01-2AB0 6AG1 321-1FF01-2AA0 6AG1 322-1BH01-2AA0 6AG1 322-1BF01-2XB0 6AG1 322-8BF00-2AB0 6AG1 322-1CF00-7AA0 6AG1 322-1FF01-7AA0 6AG1 322-1HF10-2AA0 6AG1 322-1BL00-2AA0 6AG1 322-1HH01-2AA0 6AG1 323-1BH01-2AA0 6ES7 321-1BH02-0AA0 6ES7 321-1BL00-0AA0 6ES7 321-1CH20-0AA0 6ES7 321-7BH01-0AB0 6ES7 321-1FF01-0AA0 6ES7 322-1BH01-0AA0 6ES7 322-1BF01-0AA0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 322-1CF00-0AA0 6ES7 322-1FF01-0AA0 6ES7 322-1HF10-0AA0 6ES7 322-1BL00-0AA0 6ES7 322-1HH01-0AA0 6ES7 323-1BH01-0AA0 SIPLUS 模拟量模块 SIPLUS 331 模拟量输入模块 SIPLUS 332 模拟量输出模块 SIPLUS 334 模拟量输入 / 输出模块 6AG1 331-7KB02-2AB0 6AG1 331-7KF02-2AB0 6AG1 331-7NF00-2AB0 6AG1 331-7NF10-2AB0 6AG1 331-7PF01-4AB0 6AG1 332-5HB01-2AB0 6AG1 332-5HF00-2AB0 6AG1 334-0KE00-7AB0 6ES7 331-7KB02-0AB0 6ES7 331-7KF02-0AB0 6ES7 331-7NF00-0AB0 6ES7 331-7NF10-0AB0 6ES7 331-7PF01-0AB0 6ES7 332-5HB01-0AB0 6ES7 332-5HF00-0AB0 6ES7 334-0KE00-0AB0 SIPLUS F 数字量 / 模拟量模块 SIPLUS 326 F 数字量输入模块温宽型 SIPLUS 326 F 数字量输出模块 SIPLUS 336 F 模拟量输入 6AG1 326-1BK02-2AY0 6AG1 326-2BF10-2AB0 6AG1 326-2BF41-2AB0 6AG1 336-4GE00-4AB0 6ES7 326-1BK02-0AB0 6ES7 326-2BF10-0AB0 6ES7 326-2BF41-0AB0 6ES7 336-4GE00-0AB0 SIPLUS 通讯模块 SIPLUS S7-300 CP 340 6AG1 340-1AH02-2AE0 6AG1 340-1CH02-2AE0 6ES7 340-1AH02-0AE0 6ES7 340-1CH02-0AE0 SIPLUS 接口模块 SIPLUS IM 365 接口模块 6AG1 365-0BA01-2AA0 6ES7 365-0BA01-0AA0 一个 AM600 适配器模块可支持多 12

个分布式驱动单元，具体视额定功率而定同步和异步电机 Modbus 主站：作为主站，通过 SIMATIC S7 实现主站-从站接口。4 x 10/100/1 000 Mbps RJ45 端口（电口）辅助电压输出 ± 10 V，用于模拟设定点输入由于这些涉及高频，必须将电路的不对称性保持程度。只能使用对称的多芯电机电缆（不要使用单芯或四芯电缆！）。电机电缆中的接地连接（保护导体、PE）必须对称布置，以防止基频轴电流。PE 导体的对称性是通过将一条导线缠绕在所有相导线周围或者使用一条三根相导线和三条接地导线对称布置的电缆来实现的。冗余器 (RM) 脉宽调制输出 (PWM) 100 kHz。由西门子独自提供集成化，SINAMICS 系列变频为人熟知的操作，十分方便式编码器 EnDat 2.1 能够在不造成负面影响的情况下扩展现有网络，具有高度灵活性在一个驱动组中只允许有一块整流装置可用性故障响应时间由 AS 冗余站（2 个 H/FH）和 I/O 设备的冗余实现。冗余指的是一种 PROFINET IO 通信，其中，每个 I/O 设备都通过拓扑网络与一个 AS 冗余站的两个 CPU 之立通信连接。AS 冗余站：带 2 个冗余 CPU 的 AS 41252H、AS 41452H、AS 41652H 和 AS 41752H，安装在公用机架 (UR2-H) 或两个机架 (UR2) 上与协议无关的通信安全（如，于 PROFINET 或其它基于以太网的现场总线解决方案）多 4 x SFP 插槽(组合端口), 100 或 1000 Mbps STEP 7 Safety Advanced 用于整个故障安全 SIMATIC S7 产品线的组态有关 PROFIBUS DP/PA 和 PROFINET IO 安全相关设计版本升级的信息，请参见“自动化的安全集成”一节，“简介”。Integrated fan power supply SIMATIC S7 Safety Matrix 工具通过连续和兼容的后续实现投资保护 CP 1628，带 PCI Express 接口和附加安全功能通过 4 个端口进行连接，通过 RJ45 (10/100/1000 Mbps) 和 2 个组合端口进行电气连接，通过 RJ45 (10/100/1000 Mbps) 进行电气连接，或者通过 SFP (100 Mbps 或 1000 Mbps) 进行光纤连接方便的设备更换；可通过 LOGO! 基本模块中的事件以及 LOGO! CMR 的两个数字量输入来启动文本消息/电子邮件的发送。通过接收文本消息，可直接影响 LOGO! 逻辑模块中的值。202311