

# OLFLEX VFD 2XL柔性屏蔽电机连接电缆

产品名称	OLFLEX VFD 2XL柔性屏蔽电机连接电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

## 产品详情

OLFLEX VFD 2XL柔性屏蔽电机连接电缆

### 产品结构

导体：镀锡铜

导体结构：IEC 60228 类别 5：细丝绞合线

绝缘：交联聚乙烯

屏蔽：镀锡铜编织网

外护套：热塑性弹性体

### 技术参数

额定电压：0.6/1KV

小弯曲半径：固定7.5 x 外径，移动15 x 外径

温度范围：-40 °C 至 105 °C 后 UL AWM-40 °C 至 105 °C 后 CSA AWM-25 °C 至 90 °C 后 UL/CSA TC

### 产品应用

专门设计用于连接变频器和电动机，以传输电力和控制信号。它具有一些特殊的特性，使其适合于变频

器应用：

抗干扰：由于变频器产生的电磁干扰较大，LFLEX VFD 2XL 电缆具有良好的抗干扰能力，可以有效减少外部电磁干扰对信号传输的影响。

耐电压脉冲：变频器工作时会产生高频脉冲电压，LFLEX VFD 2XL 可以承受这些高频脉冲电压，确保信号传输的稳定性。

耐磨损：由于变频器应用场景通常要求电缆具有较高的耐磨损性能，LFLEX VFD 2XL 电缆通常具有较好的耐磨损性能。