

# 昌利120搅拌站品质保障

产品名称	昌利120搅拌站品质保障
公司名称	郑州市昌利机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌利建机 型号:HZS120
公司地址	上街区郑上路昌利公司站
联系电话	0371-61110000 19937134678

## 产品详情

### 郑州昌利厂120 [搅拌站](#)

液压系统的清洗:当系统管路油箱较干净时,可采用与工作油液同粘度或同种油清洗;如发现系统内不太干净,可采用稍低粘度的清洗油进行清洗,热油使系统内附着物容易游离脱落,一般加热至50~60℃,清洗压力0.2~0.4Mpa,清洗油流速尽可能大些,以利于带走污物,一边清洗一边用木锤敲击,可以促进污染物的脱落速度。管路弯曲和焊接部位要多敲击,但不可用力过猛,以免管子变形和破裂。清洗结束后,尽可能将清洗油排除干净,尽快加入新的液压油,并马上进行短时试运转,以免管道内锈蚀和产生其它不良影响。

郑州市昌利建机120搅拌站包括JS2000双卧强制式轴搅拌机、配料机、水泥仓和螺旋输送机,胶带输送机,微机控制室。本站采用的JS2000双卧轴强制式搅拌机,属强制、高效型设备,可生产塑性、干硬性混凝土等多种混凝土,生产效率高,搅拌时间短,而且外形美观,广泛用于大、中型建筑施工、道路桥梁以及生产混凝土制品的预制厂中,是生产商品混凝土的理想设备。

河南昌利建机120搅拌站的滤芯在该站中起着很重要的作用,一定要定期清理。清理的办法有:打开蝶形螺母,取出滤芯,轻拍打端面,这样可以使灰尘脱落,很好的办法是用空压机或打气筒从滤芯内向外打气,不能使空气喷咀太靠近滤芯。对于长期在比较潮湿地区工作的发动机,空气滤芯也易受潮和被粉尘糊住,透气性差,影响进气量,在对滤芯清扫前,应先用灯泡将滤芯烘干,然后进行清扫,以防止滤芯破损。

郑州昌利建机120搅拌站保养的作用在于:

- 1.保养机械技术状况良好和外观整洁,减少故障停机时间,提高机械完好率和利用率。
- 2.在合理使用的条件下,不致因机械以外的损坏而引起事故,影响生产的安全。
- 3.减少机械零件的磨损,避免早期损坏,延长机械修理间隔期和使用寿命。
- 4.降低机械运行和维修成本,使机械的燃料、润滑油料、配件、替换设备等各种材料的消耗降低

到较低程度。

#### 5.减少噪声和污染。

昌利机械120搅拌站采用高性能的搅拌主机，配备高耐磨合金搅拌臂，寿命延长3-5倍以上。本站配备专业的收尘系统和二次收尘技术，粉尘回收率高达99.99%；骨料斗下均设有两个弧门，通过控制放料门的启、闭可完成对骨料的准确称量。本站采用增压卸水技术的水秤，加减水方便实现，混凝土塌落度控制简单。

郑州昌利是生产混凝土搅拌站、商品混凝土搅拌站、工程混凝土搅拌站、稳定土拌合站、商混拌和站、混凝土搅拌机、水泥搅拌机、水泥仓（水泥罐）、混凝土运输车、水泥罐车的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。我公司以用户至上为宗旨，特聘国内设计院校专家进行技术合作，可为客户提供项目设计，工艺流程设计，设备现场安装调试等一条龙服务。有数万家客户分布国内外市场，热诚欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

经过多年的辛勤探索，郑州昌利建立了一套完备有效的服务体系，打造了一支经验丰富的服务团队，为客户不仅免费规划场地、设计安装基础图和流程图，提供最专业的技术培训，而且派技术人员现场指导安装和调试设备。公司服务网点遍布贵州、四川、广西、湖南、广东、山东、山西等32个省市，建立客户使用档案，使传统与网络在线并驾齐驱，优势互补，贴心、高效，赢得了客户们的广泛赞誉。

相关内容：

JS500搅拌站：<http://www.hncljzb.com/>

HZS35搅拌站：<http://www.hncljzb.com/>

商混搅拌站：<http://www.hncljzb.com/>