

伊春钢塑焊接土工格栅找晟坤工程伊春凸节点

产品名称	伊春钢塑焊接土工格栅找晟坤工程伊春凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

伊春钢塑焊接土工格栅找晟坤工程伊春凸节点销售总监梁经理从事行业近十年，产品知识丰富，施工经验足，欢迎新老客户前来咨询订购。加固路基，防止断裂ZW自吸式排污泵是在反复研究同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。ZW自吸式排污泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水，又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体，可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质的杂质泵。ZW自吸排污泵启动前所需要注意的事项：ZW型自吸排污泵安装前检查基础是否水平？检查各部件在运输中有否被损坏？自吸无堵塞排污泵本身不允许作为管路支承？自吸无堵塞排污泵与管路应保持良好的密封。2.固定好格栅末端后，用摊铺机或手动方法慢慢向前拉动格栅，每隔10米长手动拉直一次，直到一卷钢塑土工格栅完成，然后铺设下一卷。操作和以前一样。钢塑格栅的施工要点