

一体化污水处理设备

产品名称	一体化污水处理设备
公司名称	山东百晨环保设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区共建路中段
联系电话	0536-8989506 15318931971

产品详情

一体化污水处理设备 应用范围：一体式污水处理设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、部队、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等 设备优点：

- 1、抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上；
- 2、具有脱氮除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力；
- 3、接触氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的接触效率高；
- 4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征；
- 5、出水水质稳定，污泥产量少并易于处理；
- 6、设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂区占地面积少，地面构筑物少；
- 7、易于完成自动控制，管理操作简单。

主要技术参数：

型号	***大 外形尺寸 (m)	数量	曝气机型号	曝气机功率 (T/d m)
BC-A-0.5	12 *2800	1	BCJ-0.5	0.55
BC-A-1	24 *4500	1	BCJ-1	0.75
BC-A-2	48 *6000	1	BCJ-2	1.5
BC-A-5	120 *9500	1	BCJ-5	2.2
BC-A-8	200 *11000	2	BCJ-8	4.0
BC-A-15	360 *13000	2	BCJ-15	5.2

进水 CODcr : 330mg/L ; BOD5 : 200 mg/L ; SS : 200 ; NH3-N : 28

出水 生活污水排放标准 GB 18918 - 2002 一级B标准

说明：根据具体进出水质、预处理工艺、环评等要求进行***终设计 设备外形示意图及运行原理：