WXFJ型旋转式固液分离机

产品名称	WXFJ型旋转式固液分离机
公司名称	山东百晨环保设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:山东百晨环保 型号:BC-SM
公司地址	山东省潍坊市潍城区共建路中段
联系电话	0536-8989506 15318931971

产品详情

结构特点

WXFJ型旋转式固液分离机采用外进水形式，适用于百乐克工艺生活污水中较小固体悬浮颗粒、果汁废水、皮革废水、酒糟纤维等污物的分离，特别适合粘网场合。对于含有毛发等附着较强污物可在刮板上增加转刷装置以便去除污物。 该机滤网选用了倒梯形断面的不锈钢过滤网，增强了滤网的抗腐蚀能力，该机具有自身反冲洗功能，将附着在网筒上的残留固体物自行清理；该机结构紧凑，能够连续自动的排除污物。 设备优点 1、去除毛发类效果好 2、栅条采用不锈钢倒T型网，不堵塞，寿命长 3、安装简单，维护方便 主要技术参数

型号 参数	网筒尺寸 ΦD×L（mm）	栅网间隙（mm）	转速（r/min）	驱
WXFJ-600	600×1400	0.2~3.0	2.5~13	0.
WXFJ-800	800×1600	0.2~3.0	2.5~13	1.
WXFJ-900	900×1800	0.2~3.0	2.5~13	1.
WXFJ-1000	1000×1800	0.2~3.0	2.5~13	1.
WXFJ-1200	1200×2100	0.2~3.0	2.5~13	1.

处理量表（设计选型参考） 单位：（m /h）

处理量 型号
WXFJ-600
WXFJ-800
WXFJ-900
WXFJ-1000
WXFJ-1200

设备外形示意图： 结构特点 WXFJ型旋转式固液分离机采用外进水形式，适用于百乐克工艺生活污水中较小固体悬浮颗粒、果汁废水、皮革废水、酒糟纤维等污物的分离，特别适合粘网场合。对于含有毛发等附着较强污物可在刮板上增加转刷装置以便去除污物。 该机滤网选用了倒梯形断面的不锈钢过滤网，增强了滤网的抗腐蚀能力，该机具有自身反冲洗功能，将附着在网筒上的残留固体物自行清理；该机结构紧凑，能够连续自动的排除污物。 设备优点

1、去除毛发类效果好 2、栅条采用不锈钢倒T型网，不堵塞，寿命长 3、安装简单，维护方便

主要技术参数

型号 参数	网筒尺寸 ΦD×L（mm）	栅网间隙（mm）	转速（r/min）	驱动功率（KW）	转刷功率（KW）
WXFJ-600	600×1400	0.2~3.0	2.5~13	0.75	0.37
WXFJ-800	800×1600	0.2~3.0	2.5~13	1.1	0.37
WXFJ-900	900×1800	0.2~3.0	2.5~13	1.5	0.37
WXFJ-1000	1000×1800	0.2~3.0	2.5~13	1.5	0.37
WXFJ-1200	1200×2100	0.2~3.0	2.5~13	1.5	0.37

处理量表（设计选型参考） 单位：（m /h）

处理量 型号	栅网间隙（mm） 0.2	0.3
WXFJ-600	45	65
WXFJ-800	70	100
WXFJ-900	95	135
WXFJ-1000	125	180
WXFJ-1200	180	250

设备外形示意图：