

温室大棚通风降温设备安装与维修

产品名称	温室大棚通风降温设备安装与维修
公司名称	潍坊中凯润源机械科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:中凯润源 型号:ZKRY1380 电压:380V/220v
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区康圣路西侧
联系电话	15938239902

产品详情

A.ZKRY

系列风机其设计和制造具有最高理论效率、极好的重载特性，能适应恶劣的环境。为确保最高的可靠性，在热带地区所用电机均为IP55标准和采用F绝缘等级

B. V形皮带的张紧调节极其简单，仅在进风一侧调节可调螺栓即可，无须拆卸其他部件。

C. 六片式叶轮采用航空铝镁合金制成，重量轻、强度高、韧性好。 D. 中央驱动皮带轮仅用一个流珠轴承支撑，这种独特的结构自1979年以来就得到用户肯定。 E. 百叶可防风、防尘、防雨。

F. 独特的百叶片自动开关机构，借助二个无须动力的百转重锤，配置自动装置来实现的，这种独特机构可确保风机连续多年运行都无故障。

降温水帘

降温水帘英文名实为(CELdek),它分为进口与国产，瑞典进口材质实际比国产的降温效果较好些。

水帘墙降温系统是水蒸发吸热原理,负压通风原理,来排出厂房内的废气、污气及解除高温闷热。

安装后可以非常有效的改善厂房的高温闷热环境,可使厂房内的温度(32 ~ 45 的高温环境)迅速地在10分钟内下降,并将温度保持在26 ~ 30 ,这是人体舒适的工作环境,可以提升员工工作效率,保持产品的高品

质。

其降温换气通风效果，可非常有效的解决95 ~ 99%厂房高温闷热、空气污浊的问题温效果明显；既可吹风、也可抽风，质量保证!是温室等降温通风的选择。

降温水帘的规格

1、水帘厚度主要有10公分、15公分、20公分三种，其中10公分使用***为广泛。

2、降温水帘的面积大小根据实际安装需要量体裁衣，可以制作成随意大小。但通常高度不超过2米，长度不超过4米，面积过大会导致强度不够，不便于使用和安装

3、降温水帘的蜂窝孔直径主要有5mm、7mm、9mm三种，7mm使用***为广泛，5mm用于环保空调（冷风机），9mm用于灰尘过多容易堵塞的场所。

4、按波纹夹角可分为45度+45度、30度+60度、45度+15度，水帘纸的型号有5090、5060、7090、7060、9090、9060。降温水帘常用的型号是7090，根据不同需要也可以制作成其他型号。

降温水帘品质的鉴定：

1、鉴定外框材质，降温水帘的外框材质主要有铝合金、不锈钢、塑钢，铝合金材质有专用型材和铝板加工两种，专用型材品质优于铝板加工；不锈钢都是由板材加工成型，不锈钢外框需要鉴别不锈钢的真伪；塑钢材质强度不够高，使用极为少见。

2、鉴定水帘纸的质量，用手平放在水帘片上来回摸，硬度大的质量优于硬度小的。从颜色上分辨深色材质优于浅色材质。

湿帘水帘墙降温原理：

蒸发冷却湿帘是采用进口特殊纤维材料和多种化学物料经由多重加工粘合成形的高蒸发效率和高防腐性能的波纹纤维叠合体,具有高吸水性，蒸发降温效率强，强度高不变形，耐灰尘冲击，节能环保的特点.

水从湿帘的顶部通过疏水器沿湿帘的波纹表面均匀的流下，使湿帘从上到下均匀的湿润，利用空气对流的原理，当室内的热气、废气或异味不断被风机排出室外，室外干燥的热空气就会通过湿帘的表面，与湿帘中的水分进行热交换，水分受热蒸发变成水蒸气进入空气当中，降低了空气的温度，增加了空气的湿度，从而使得干燥的热空气变为洁净湿润的凉爽空气。这样经过处理后的凉爽湿润的空气就进入了室内,犹如雨后的自然凉风，清新怡人。