

各种规格产品参数

产品名称	各种规格产品参数
公司名称	阳谷腾龙矿用设备有限公司
价格	18.00/个
规格参数	直径:42mm 型号:Y42-723 重量:0.32kg
公司地址	山东阳谷县火车站广场北侧168号
联系电话	86 0635 6126966 13963586078

产品详情

1.产品规格参数

钎头直径	适用岩石等级	合金（高*厚）(mm)	尾孔锥度	重量
42mm	10-14	15 × 10	7°	0.3

2.产品介绍

一字型钎头最主要应用于低强度的岩石钻孔。广泛用在金属矿及非金属矿、地质勘探、水利设施建设、工程隧道、采石等。岩心钻探所使用的一种钻头。钢质的圆筒状钻头体上因镶焊有碳化钨的硬质合金切削具而得名。硬质合金切削具的形状和其在钻头上镶焊的数量,排列方式、镶焊角度的不同,称为底出刃、内出刃和外出刃,以保证有通水和排粉的间隙。钻头体的上部是丝扣连接岩心管,钻头体侧部开有水槽,底部唇面上亦开有水口。

水槽和水口都是保证冲洗液的流通,达到排除岩粉和冷却钻头的作用。钻进粘土层和页岩地层时为了加大间隙,在硬合金钻头的内外侧壁焊上肋骨,称肋骨式钻头。在研磨性高的硬地层可以使用针状硬质合金自磨式钻头。一般硬合金钻头钻进岩石可钻性为 一 级的地层;针状硬质合金钻头可钻进 一 级岩石。

一字钻头又称为风钻头,凿岩钻头,是用于凿岩破碎。主要用于煤矿,隧道等。是与b22凿岩钻杆配套使用。一字型系列钎头制造工艺简单,重磨方便,工作可靠,对岩体性能的适应性强。常配合轻型内

燃、电动、气动和液压凿岩机，在各类岩石中钻凿直径d50mm以下的岩孔。由于其价格便宜等特点，目前仍是我国采掘工业中，中、小直径岩孔钻凿工程所使用的主要钎头品种。我公司生产的一字钎头规格有：28、30、32、36、38、40、42、50、60等，与天水、沈阳等风动凿岩机配套使用，适用于煤矿、铁矿、金矿、铜矿、铅锌矿等矿山开采，铁路、隧道、铁路、公路等工程施工。

3.公司售后服务

专业的技术团队，提供7*24小时售后保障服务，服务热线13963586078 0635-6126966