

厂价直销1.2米-B22凿岩钎杆

产品名称	厂价直销1.2米-B22凿岩钎杆
公司名称	阳谷腾龙矿用设备有限公司
价格	39.60/根
规格参数	长度:1.2米 型号:H22*108mm 颜色:黑色, 灰色
公司地址	山东阳谷县火车站广场北侧168号
联系电话	86 0635 6126966 13963586078

产品详情

1.产品介绍

我公司生产的锚索钻杆、锚杆钻杆、风钻钎杆、一字型成品钎、十字型成品钎等系列产品，杆体采用55SiMnMo、90CrMo优质六方中空合金钢为原料，产品经高压煅制，真空整体调质热处理。应用数控自动化设备加工成型，保证了稳定可靠的产品质量。产品广泛应用于矿山巷道支护钻孔、矿山凿岩开采，煤矿岩巷、桥梁隧道的掘进等工程施工。

钻杆应进行定期保养维护，根据使用环境和空气湿度确定保养周期，定期进行防锈涂油及防尘处理。

钻杆的使用需在钻机的额定钻距内，根据钻距的技术参数和钻机型号，选用相匹配的钻杆。

钻杆与钻头配套使用时，通常情况下钻头应大于钻杆直径，在钻进过程中应时刻注意钻机和钻杆的状况。如出现卡钻、抱死等现象，应立即停钻或回钻后缓慢钻进保证钻杆不弯曲变形。

钻杆在通风或通水时，钻进时应确定钻杆为紧密连接。钻杆有密封件时，如O型密封圈等要注意密封件的使用情况，在出现破损、腐蚀等现象时，要及时更换密封件。钻进完成后，对密封件做保养清理工作。

钻杆钻进时应手动正确连接，保证紧密配合，不可用钻机直接上钻，防止对钻杆造成损害。

若钻杆使用后弯曲度超过标准要求或螺纹损害等造成无法正常作业的应及时做报废处理或回厂返修。

根据标准要求，应保证钻杆的钻进深度符合地质钻探相关要求防止钻杆因钻进深度达到钻杆使用极限，发生脱落现象的发生。

在酸碱地区工作时，需注意对钻杆的腐蚀作用。在完成钻进时，应及时用清水清理杆体表面去除腐蚀层。

钻杆需在干燥处存放，底部应多点支撑，长期储存时应对钻杆定期维护保养。

钻杆不得做重尾堆放的支撑平台，不得将钻杆随意放置在碎石、煤堆下或散乱堆放。

钻杆保养除锈/尘清理后应扣上防护帽或装箱封存保证钻杆常用常新。

2.产品规格参数

产品名称	长度	重量	产品编号
B22钎杆	1200mm	3.96kg	21H22-7/108-1200-40

3.售后服务

公司拥有专业的技术团队，提供7*24小时的售后服务和现场技术支持，服务热线：0635-6126966 13963586078.