

# 顺义钢塑复合土工格栅找晟坤工程顺义凸节点

产品名称	顺义钢塑复合土工格栅找晟坤工程顺义凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

顺义钢塑复合土工格栅找晟坤工程顺义凸节点##下一段铺设时，格栅与格栅以重叠一个网格净距为搭接长度，并用绑线固定后继续向前进方向铺第二段。依此类推，操作要求同前。

**DielcctricLayer绝缘层：**绝缘层是一层低热阻导热绝缘材料。厚度为：.3至.6英吋是铝基覆铜板的核心技术所在，已获得UL认证。

**BaseLayer基层：**是金属基板，一般是铝或可所选择铜。铝基覆铜板和传统的玻璃布层压板等。PCB铝基板由电路层、导热绝缘层和金属基层组成。电路层(即铜箔)通常经过蚀刻形成印刷电路，使组件的各个部件相互连接，一般情况下，电路层要求具有很大的载流能力，从而应使用较厚的铜箔，厚度一般35m~28m;导热绝缘层是PCB铝基板核心技术之所在，它一般是由特种陶瓷填充的特殊的聚合物构成，热阻小，粘弹性能优良，具有抗热老化的能力，能够承受机械及热应力。

钢塑土工格栅作为一种新型的高强度土工合成材料，具有以下优势和应用范围：首先，其较高的抗拉强度和延伸率可以有效地提高土体的承载能力和稳定性；其次，具有良好的耐腐蚀性能和耐久性，可以在各种复杂环境下长期稳定存在；第三，可以广泛应用于各种土工工程中，如路基增强、桥台加固、隧道衬砌等；最后，还可以在园林景观、水土保持等领域得到广泛应用。钢塑土工格栅的主要材质是高强度聚酯纤维和聚氯树脂。其中，聚酯纤维是决定格栅强度和刚度的关键因素，而聚氯树脂则会影响到格栅的耐腐蚀、耐磨损等性能。不同材质的钢塑土工格栅价格也有所不同。