

CZY-PVDF偏氟热缩管 高温医疗器械热缩管

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | CZY-PVDF偏氟热缩管 高温医疗器械热缩管 |
| 公司名称 | 深圳长泽园电子有限公司 |
| 价格 | 3.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:长泽园 型号:1.2MM-38.1MM 收缩比率:2:1 |
| 公司地址 | 深圳市南山区高新中四道阳光海景豪苑A座28M |
| 联系电话 | 075526050904 13699812253 |

产品详情

深圳长泽园电子有限公司长期大量供应：150度热缩管，175度热缩管，医用热缩管，医疗器械热缩管，偏氟热缩管，是一种耐高温透明阻燃型的热收缩套管，组成材料为聚偏二氟乙烯（PVDF）材料，用辐射交联改性氟塑料制造而成，

具有良好的耐热，耐磨损，抗机械损伤和耐化学介质腐蚀性能，能广泛应用于受高温，工业燃料，溶剂，和化学试剂的焊接点，终端和连接线缆的保护。

150 高温氟塑料管的性能和用途:

具有透明、耐高温、耐磨损、耐化学品腐蚀、阻燃等特性.

最小完全收缩温度：150

符合标准：SAE-AMS-DTL-23053/18

标准颜色：透明

广泛应用于电线,焊点,绝缘终端,连接点或部件等的保护。亮色外观便于标记检验。

150 高温氟塑料管的技术参数

项 目

测试方法

典型数据

| | | |
|----------|-------------|-----------|
| 工作温度 | IEC 216 | -55 到+150 |
| 拉伸强度 | ASTM D 2671 | 30Mpa |
| 断裂伸长率 | ASTM D 2671 | 450% |
| 热老化断裂伸长率 | 250 ,168小时 | 50% |
| 热冲击 | 300 ,1小时 | 不滴落、无裂纹 |
| 低温脆性 | -55 ,1小时 | 无裂纹 |
| 电击穿强度 | ASTM D 2671 | 28KV/mm |
| 体积电阻率 | ASTM D 876 | 1014 .cm |
| 阻燃性 | VW-1 | 通过 |

产品尺寸同175度产品一样. 150度柔软,175度半硬质.