

# 泉州钢塑复合土工格栅找晟坤工程泉州整体格栅

产品名称	泉州钢塑复合土工格栅找晟坤工程泉州整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

泉州钢塑复合土工格栅找晟坤工程泉州整体格栅产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家工程广泛采用，受到工程界、设计施工单位及广大用户的\*\*\*\*。公司拥有\*\*\*产品研发和产品质量检测，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。

##三孔插座上有专用的保护接零（地）插孔，在采用接零保护时，有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连，这是极为危险的。因为万一电源的零线断开，或者电源的火（相）线、零线接反，其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压，这就会导致触电。接线时专用接地插孔应与专用的保护接地线相连。采用接零保护时，接零线应从电源端专门引来，而不应就近利用引入插座的零线。塑料绝缘导线为什么严禁直接埋在墙内？塑料绝缘导线长时间使用后，塑料会老化龟裂，绝缘水平大大降低，当线路短时过载或短路时，更易加速绝缘的损坏。

## 4、铺设一层钢塑格栅后，开始填充二层0.2m厚的中(粗)砂。方法是：沙子运到施工现场，在路基一侧卸下，然后用推土机向前推。路基两侧填筑0.1m后，翻一层土工格栅，填筑0、1m中(粗)砂。禁止从两边填中间。严禁各种机械在未填中(粗)砂的情况下通过土工格栅，以保证土工格栅平整、不鼓包、不起皱。二层中砂平整后，应进行水平测量，防止填土厚度不均匀。平整无误后，用25T振动压路机静压两遍。