

# YQX-T型厌氧培养箱

产品名称	YQX-T型厌氧培养箱
公司名称	苏州市莱顿科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙跃 型号:YQX-T 产地:上海
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州高新区滨河路1388号
联系电话	86 0512 66325740 13812609330

## 产品详情

龙跃YQX-T型厌氧培养箱适用范围：

厌氧培养箱是一种可在无氧环境下进行细菌培养及操作的专用装置，可培养最难生长的厌氧生物，又能避免以往厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。

龙跃YQX-T型厌氧培养箱结构特点：

YQX-T型厌氧培养箱为我公司最新开发的新一代大屏幕真彩触摸屏微电脑控制型，能准确直观地控制培养箱温度和气体，安全可靠。具有简洁直观，操作便捷的特点。本系统采用西门子PLC为核心控制器，同时辅以高精度的温度传感器、氧气传感器、温度控制模块、模拟量模块，控制精度高、稳定性好、安全性高；人性化的人机界面，方便操作人员对过程数据实时监控.采用进口氧气传感器，可以随时观察操作室内氧气浓度。

该产品由恒温培养室，厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统、箱架、熔蜡消毒器等部分组成。设备具有以下主要特点：

- > 气路开关采用轻触式开关控制电磁阀，操作灵活。 > 使用科学先进手段达到高精度、恒温的厌氧环境，便于操作者在厌氧环境中进行操作和对厌氧菌培养。
- > 箱内装有紫外线杀菌灯，气体经过滤后进入箱内，可有效地避免细菌污染。
- > 气路装置，可任意调节流量，能任意输入各种所需气体。
- > 培养箱为双门加宽设计，改变单面打开时，碰到操作室前窗的现象，加宽可以放置更多的培养皿。
- > 操作室均由不锈钢板制成，其前窗采用厚透明耐冲击特种玻璃板制成，操作使用专用手套可靠舒适、灵活，使用方便。
- > 操作室内备有特殊接种棒灭菌器，并附设有试管架、熔蜡消毒装置，还装有除氧催化器。

龙跃YQX-T型厌氧培养箱技术参数表

--	--

型号	YQX-T
取样室形成厌氧状态时间	< 5分钟
操作室形成厌氧时间	< 1小时
厌氧环境维持时间	操作室在停止补充微量
培养室使用温控范围	室温+3 ~ 60 RT+3
培养室温度波动	± 0.3
培养室温度均匀性	± 1
电源/功率	220V,50HZ/600W
净重/毛重 (kg)	240/320
培养室内尺寸 (cm)	30 × 19 × 30
操作室尺寸 (cm)	80 × 65 × 65
外形尺寸 (cm)	126 × 73 × 138
包装箱尺寸 (cm)	139 × 92 × 156