57mm-T38易返球齿钻头

产品名称	57mm-T38易返球齿钻头
公司名称	阳谷腾龙矿用设备有限公司
价格	210.00/支
规格参数	直径:57mm 螺纹:T38 重量:1.7kg
公司地址	山东阳谷县火车站广场北侧168号
联系电话	86 0635 6126966 13963586078

产品详情

1.产品介绍

球齿系列钎头钝化使用周期长，其不磨寿命约为同直径刃片头钎头磨次寿命的5-6倍，有利于节省辅助工时，减轻工人体力劳动和加快工程速度。因此不同直径的锥度连接和螺纹连接球齿钎头被广泛应用在各类硬脆岩石中配合钻车凿岩。瑞典的工程技术人员认为，球齿钎头与液压凿岩钻车相结合，是现代凿岩技术的最佳配套。

近20年来，国内外球齿系列钎头发展很快，它伴随着随着液压凿岩机快速穿孔节省凿岩辅助工时以提高工业钻速的目标而实现。

柱齿钎头与传统的片状钎头相比具有修磨周期长,钻凿速度快的特点.主要分为以下几类:

a.潜孔柱齿钎头

潜孔齿钎头是与潜孔冲击器配套使用的一种钻头,通过花键与冲击器配合进行钻孔作业,广泛应用于露天矿山的开采,采石场,水电工程,水井的钻进,开挖边柱的支护等.其分为:低压潜孔柱齿钎头,中高风压潜孔柱齿钎头.潜孔柱齿钎头与潜孔冲击器配合使用,具有钻孔平直,速度快,钻凿深孔的特点.所以近几年来得到了比较广泛的应用.

b.螺纹联接柱齿钎头

螺纹联接柱齿主要是与液压凿岩机(或风动凿岩机)及液压钎杆(风动钎杆)配套使用的一种钻头,通过不同形式的螺纹与钎杆配合,进行凿孔作业,钻头直径由￢32-￢203mm,主要应用于地下矿山的开采,露天矿山的开采,钢厂的高炉开口等领域.速度快,修磨方便.

c.锥度联接柱齿钎头

锥度连接柱齿钎头主要是与风动凿岩机及锥度杆配套使用的一种钻头,通过锥度与钎杆联接,进行凿孔作业,主要应用于矿山的二次破碎、锚杆的支护、巷道的掘进等领域。

2. 产品规格参数

1. 直径57mm 合金： 1*9mm， 3*10mm， 6*10mm

3.售后服务

公司用于专业的售后技术，提供7*24小时的技术支持和服务，服务电话：0635-6126966

现场技术支持电话： 13963586078 马经理

邮件地址：439389679@qq.com