

厂家供应尼龙电缆接头塑料接头出口品质价格优惠

产品名称	厂家供应尼龙电缆接头塑料接头出口品质价格优惠
公司名称	成都一洋五金有限公司
价格	.45/套
规格参数	品牌:一洋五金Drflex 型号:PG (7-48) 材质:PA66
公司地址	成都市高新西区天目路77号
联系电话	13348931787

产品详情

尼龙电缆接头(公制/ISO) Nylon Cable Gland 材质：尼龙66 防护等级：IP68 密封圈材料：丁晴橡胶 耐温范围：-40 -+120 (静态) -40 -+100 (动态)
Materials: Nylon 66 Protection Rating: IP68 Materials For Seal Ring: Nitrile-butadiene Rubber
Temperature Range: -40 -+120 (Static)-40 -+100 (Dynamic) 型号 Part
No. 螺纹标准 卡口范围(mm) 螺纹长度(mm) 螺纹外径 Thread Standard Clamping Range Thread Standard
(mm) CGN-M12 M12 x 1.5 3.0-6.5 8.0 12.0 CGN-M16 M16 x 1.5 4.0-8.0 8.0 16.0 CGN-M18 M18 x 1.5 5-10 8.0
18.0 CGN-M20 M20 x 1.5 6-12 9.0 20.0 CGN-M22 M22 x 1.5 10-14 10.0 22.0 CGN-M24 M24 x 1.5 10-14 10.0 24.0
CGN-M25 M25 x 1.5 13-18 11.0 25.0 CGN-M27 M27 x 2.0 13-18 11.0 27.0 CGN-M30 M30 x 2.0 13-18 11.0 30.0
CGN-M32 M32 x 1.5 18-25 11.0 32.0 CGN-M33 M33 x 2.0 18-25 11.0 33.0 CGN-M36 M36 x 2.0 18-25 11.0 36.0
CGN-M40 M40 x 1.5 22-32 13.0 40.0 CGN-M42 M42 x 2.0 22-32 13.0 42.0 CGN-M48 M48 x 2.0 22-33 13.0 48.0
CGN-M50 M50 x 1.5 32-38 14.0 50.0 CGN-M54 M54 x 2.0 32-38 14.0 54.0 CGN-M60 M60 x 2.0 37-44 15.0 60.0
CGN-M63 M63 x 1.5 37-44 15.0 63.0 CGN-M64 M64 x 2.0 37-44 15.0 64.0

尼龙电缆接头(德标/PG) Nylon Cable Gland 材质：尼龙66 防护等级：IP68 密封圈材料：丁晴橡胶 耐温范围：-40 -+120 (静态) -40 -+100 (动态)
Materials: Nylon 66 Protection Rating: IP68 Materials For Seal Ring: Nitrile-butadiene Rubber
Temperature Range: -40 -+120 (Static)-40 -+100 (Dynamic) 型号 Part
No. 螺纹标准 卡口范围(mm) 螺纹长度(mm) 螺纹外径 Thread Standard Clamping Range Thread Standard
(mm) CGN-PG7 PG7 3.0-6.5 8.0 12.5 CGN-PG9 PG9 4.0-8.0 8.0 15.2 CGN-PG11 PG11 5-10 8.0 18.6 CGN-
PG13.5 PG13.5 6-12 9.0 20.4 CGN-PG16 PG16 10-14 10.0 22.5 CGN-PG19 PG19 10-14 10.0 24.0 CGN-PG21 PG21
13-18 11.0 28.3 CGN-PG29 PG29 18-25 11.0 37.0 CGN-PG36 PG36 22-32 13.0 47.0 CGN-PG42 PG42 32-38 14.0
54.0 CGN-PG48 PG48 37-44 15.0 59.3

尼龙电缆接头(英制/G) Nylon Cable Gland
材质：尼龙66 防护等级：IP68 密封圈材料：丁晴橡胶 耐温范围：-40
-+120 (静态) -40 -+100 (动态) Materials: Nylon 66 Protection Rating: IP68
Materials For Seal Ring: Nitrile-butadiene Rubber Temperature Range: -40 -+120 (Static)-40 -
+100 (Dynamic) 型号 Part No. 螺纹标准 卡口范围(mm) 螺纹长度(mm) 螺纹外径 Thread
Standard Clamping Range Thread Standard (mm) CGN-G1/4" G1/4" 3.0-5.3 8.5 13.2 CGN-G1/4" G1/4" 4.0-8.0 8.5

13.2 CGN-G3/8" G3/8" 3.0-7.0 10.0 16.7 CGN-G3/8" G3/8" 5.0-10.0 10.0 16.7 CGN-G1/2" G1/2" 5.0-9.0 10.0 21.0
CGN-G1/2" G1/2" 6.0-12.5 12.0 21.0 CGN-G3/4" G3/4" 7.0-13.0 12.0 26.4 CGN-G3/4" G3/4" 12.5-18.0 15.0 26.4
CGN-G1" G1" 15.0-22.0 15.0 33.2 CGN-G1" G1" 17.0-25.0 15.0 33.2 CGN-G1-1/4" G1-1/4" 17.0-25.5 15.0 41.9
CGN-G1-1/4" G1-1/4" 24.0-32.0 15.0 41.9